Парикмахерское кресло: размеры, посадка и рабочее место

Редакция от 21 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Парикмахерское кресло выбирают вместе с рабочим местом. Клиент должен спокойно сесть и встать, мастер должен подойти к затылочной зоне и вискам, а педаль подъёмника не должна попадать под колесо тележки. Ширина кресла в этом выборе важна, но сама по себе ничего не говорит о свободе посадки: часть наружного габарита занимают подлокотники и каркас.

Разберём три наших гидравлических кресла: «Одри», «Тера» и «Лорд». У них разные наружные размеры и разная ширина между подлокотниками. Покажем, как сопоставить эти величины, примерить место перед зеркалом, выбрать основание и подготовить кресло к ежедневной уборке. Характеристики и базовые цены проверены 21 октября 2026 года.

Три размера, которые надо разделить при выборе

Наружная ширина нужна для расстановки мебели и доставки. Рулетку прикладывают к самым выступающим частям, а не только к мягкой подушке. Подлокотники могут быть шире сиденья, педаль может выступать за контур основания. Для узкой комнаты отдельно проверяют габарит основания и его положение относительно кресла: круглая опора не становится меньше от того, что мягкая часть выглядит компактно.

Внутренняя ширина показывает доступное пространство посадки. У «Одри» она составляет 46 см, у «Лорда» 53 см, у «Теры» 55 см. Разница между «Одри» и «Терой» составляет 9 см. Это ощутимая прибавка между подлокотниками, хотя по фотографии с одного ракурса модели могут казаться близкими. Для примерки полезно обозначить этот просвет на обычном стуле или лавке двумя вертикальными предметами.

Глубина посадки влияет на положение спины и ног. Когда сиденье слишком глубокое для человека, он либо отодвигается от спинки, либо тянется вперёд к краю. Сравнивайте глубину с типичной посадкой клиентов, в том числе невысоких. Подножка поддерживает стопы, но не меняет расстояние от переднего края сиденья до спинки. Для проверки попросите человека сесть с опорой на спинку, а затем оцените положение коленей.

Сравнение «Одри», «Теры» и «Лорда» по посадке

Кресло	Наружные ширина и глубина	Внутренние ширина и глубина	Что проверить при примерке
Одри	60 × 51 см	46 × 45 см	Посадку между подлокотниками и удобство выхода из кресла.
Тера	71 × 51 см	55 × 47 см	Свободное место по бокам: корпус на 11 см шире «Одри».
Лорд	62 × 70 см	53 × 47 см	Запас по глубине перед зеркалом и позади спинки.

В таблице указаны горизонтальные размеры. У вертикальных размеров кресла есть разные точки отсчёта: пол, верх сиденья и верх спинки. Для вашего рабочего места мы проверим именно диапазон высоты посадки и положение педали. Если вы сравниваете кресло с уже работающим, пришлите замер от пола до сиденья в нижнем и верхнем положениях, а также фото мастера у кресла без лица клиента.

«Тера» даёт самый широкий внутренний просвет в этой тройке и при этом имеет такую же наружную глубину, как «Одри». «Лорд» сочетает внутреннюю ширину 53 см с более вытянутым корпусом. Эти различия помогают сузить выбор до примерки: для узкого ряда сначала проверяют наружную ширину, для разнообразной посадки клиентов сравнивают внутренний просвет, для небольшого расстояния до зеркала внимательно смотрят на глубину.

Быстрый выбор: какое кресло взять под вашу задачу

- **Одри, 18 400 руб.** Для компактного по глубине рабочего места: корпус 60 × 51 см, посадка 46 × 45 см. Начните с примерки внутренней ширины.
- **Тера, 19 900 руб.** Для более свободной посадки между подлокотниками: внутренний просвет 55 см при наружной глубине 51 см. На плане предусмотрите ширину корпуса 71 см.
- **Лорд, 18 250 руб.** Для посадки шириной 53 см и глубиной 47 см: корпус 62 × 70 см. Подойдёт, когда перед зеркалом есть запас по глубине.

Три кресла, разобранные в статье



Парикмахерское кресло "Одри"

Одри: наружная ширина 60 см, глубина 51 см.

18 400 руб.



Парикмахерское кресло "Тера"

Тера: внутренняя ширина 55 см, глубина посадки 47 см.

19 900 руб.



Кресло парикмахерское "Лорд"

Лорд: внутренний просвет 53 см, наружная глубина 70 см.

18 250 руб.

Как проверить гидравлический подъёмник перед покупкой

В гидравлическом кресле высота меняется за счёт насосного узла с рабочей жидкостью. Для обычной ножной регулировки электропитание не требуется. При примерке мастер должен несколько раз поднять и опустить кресло предусмотренным способом, не меняя обычной рабочей стойки. Если ради педали приходится каждый раз переставлять тележку или заходить под подножку, проблему решают расстановкой или выбором другой конфигурации основания.

Проверьте не только крайние положения. Поставьте кресло на промежуточную высоту, отпустите педаль и убедитесь, что сиденье сохраняет положение. Затем выполните несколько обычных перемещений вокруг клиента. Стук, подтекание, заметный перекос и самопроизвольное снижение высоты нужно зафиксировать при приёмке и передать нам.

Весь ассортимент: Парикмахерские кресла.

Такой осмотр проводят на ровном полу и после правильной сборки, чтобы отделить дефект узла от ошибки монтажа.

Регулировка с сидящим человеком и предельная нагрузка определяются конкретным подъёмником. При оформлении мы подберём узел под нужную нагрузку и передадим его условия эксплуатации. Цифру нагрузки проверяют для кресла в сборе: подходящая характеристика отдельной колонки не подтверждает такую же возможность у сиденья, соединений и основания. Для нестандартной задачи сразу сообщите её менеджеру, чтобы получить подходящее исполнение.

Газлифт и электропривод работают иначе. Пневматический подъёмник часто требует разгрузить сиденье для подъёма, электрическому нужен предусмотренный источник питания. Эти варианты стоит рассматривать, если они решают вашу рабочую задачу. Покупка электрической регулировки высоты сама по себе не добавляет управление спинкой и подножкой: каждое движение должно входить в комплектацию выбранной модели.

Диск, квадрат или пятилучье: сравниваем в реальном помещении

Начните с пола и маршрута мастера. Диск образует сплошную площадку, квадрат имеет углы, у пятилучья между лучами остаются промежутки. У каждой формы есть места, к которым нужно подвести уборочный инвентарь. Проверьте стык опоры с колонной, нижнюю сторону выступающих деталей и возможность убрать волосы возле подпятников. На тёмном глянцевом покрытии пола полезно отдельно посмотреть, как основание выглядит при рабочем освещении.

Форма опоры не заменяет проверку устойчивости. Важны её фактический размер, исправность подпятников, сборка и положение центра нагрузки. Поставьте кресло туда, где оно будет работать, и проверьте посадку и выход клиента. Если основание качается на шве плитки или неровном участке, сначала устраняют причину в опоре или полу. Подкладывать случайные предметы под одно ребро и затем эксплуатировать кресло нельзя.

Основание выбирают до окончательного расчёта заказа. У «Одри» и «Теры» доступны варианты комплектации; их стоимость показывается при выборе. Мы проверим совместимость выбранного основания с подъёмником и креплением сиденья. Если вы меняете только один узел старого кресла, подготовьте фото соединения, размеры посадочных мест и маркировку. Внешне одинаковая колонна ещё не означает, что её можно переставить без других деталей.

Расстановка: считаем место вокруг корпуса

Обозначьте на полу ширину и глубину кресла малярной лентой. За спинкой поставьте мастера, сбоку тележку, перед креслом проверьте положение ног клиента. Попросите второго человека пройти к соседнему месту. Так вы увидите рабочую расстановку с людьми, а не только прямоугольники мебели на чертеже. Отдельно покажите открывание ближайшего ящика, двери и шкафа: их движение не должно занимать одно и то же пространство с креслом.

Для предварительного расчёта возьмём корпус «Одри» 60 × 51 см и условные отступы по 60 см с каждой стороны, 70 см спереди и 70 см сзади. Получаем ширину 60 + 2 × 60 = 180 см и глубину 51 + 70 + 70 = 191 см. Площадь прямоугольника равна 180 × 191 / 10 000 = 3,438 м², после округления 3,44 м². Отступы в примере выбраны для расчёта, их можно заменить вашими измерениями.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Полученный прямоугольник относится к неподвижному корпусу с заданными отступами. Для поворота нужно проверить траекторию выступающих подлокотников, подножки и спинки относительно оси подъёмника. Самый простой способ до ремонта: обозначить предполагаемую ось и пройти все положения кресла на плане с масштабом. В комнате дополнительно оставляют место для входа, хранения и доступа к другим рабочим зонам.

Как посчитать комплект из нескольких кресел

Сравнивайте одинаковый состав поставки: модель кресла, цвет обивки, основание, подъёмник, подножку, доставку и сборку. Базовая цена «Одри» на дату редакции составляет 18 400 руб. Для трёх базовых кресел получаем 55 200 руб. Если для примера добавить 5 000 руб. общих расходов на доставку и сборку, получится 60 200 руб. Значение расходов здесь учебное; в расчёт своего заказа внесите сумму под ваш адрес и объём работ.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Доплату за основание или обивку одного кресла умножают на количество кресел, а общую доставку добавляют один раз. Это частая ошибка при сравнении предложений. Если в партии будут разные модели или разные цвета, рассчитайте каждую группу отдельно и соедините итоговые суммы. Перед заказом мы подготовим спецификацию с выбранными исполнениями, чтобы сумма и внешний вид партии соответствовали вашей расстановке.

Санитарные требования и документы на кресло

На 21 октября 2026 года для парикмахерских применяются СП 2.1.4284-26, утверждённые постановлением от 02.06.2026 № 20. Они действуют с 1 сентября 2026 года. В пункте 99 требования привязаны к организации рабочего места и санитарному режиму. Для кресла особенно важны возможность обработки поверхности, доступность уборки и исправность покрытия.

Основание	Что проверяем	Практическое действие
Подпункт 5 пункта 99 СП 2.1.4284-26	Рабочая мебель позволяет обработку моющими и дезинфицирующими средствами.	Подбираем покрытие и средства ухода, проверяем целостность обивки и швов.
Подпункт 6 пункта 99	Рабочее место парикмахера оснащено креслом и предусмотренным местом для мытья волос.	Учитываем связь кресла, зеркала и отдельной зоны мытья при расстановке.
Подпункты 35 и 36 пункта 99	Влажная уборка проводится не менее двух раз в день; уборка по установленному графику не реже раза в неделю.	Оставляем доступ к основанию, нижним поверхностям и участкам за креслом.

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» действует и относится к бытовой мебели и мебели для общественных помещений в своей области применения. Документы по конкретному креслу мы подберём по модели и изготовителю. В спецификации и сопроводительных документах должны совпадать изделие, исполнение и

комплект. Условия эксплуатации подъёмника сохраняйте вместе с инструкцией по сборке кресла.

Подводные камни эксплуатации

Мягкое широкое кресло может занимать больше места, чем ожидается. Например, у «Теры» наружная ширина 71 см, у «Одри» 60 см. Если поставить три одинаковых места в один ряд, только разница корпусов составит 33 см. Пространство для мастеров и тележек нужно добавлять к ширине каждого места, а затем проверить общий проход.

Неподходящее средство портит покрытие раньше механического износа. Название «экокожа» объединяет разные материалы. Для выбора ухода важны состав средства, рабочая концентрация, способ нанесения и время контакта. Мы поможем сопоставить ваши составы с рекомендациями для выбранной обивки. Для нового средства сначала проводят предусмотренную изготовителем проверку на малозаметном участке.

Педаль оказывается в неудобном месте после установки опоры. Проверяйте её вместе с основанием и подножкой, а не на отдельно стоящей колонне. При посадке клиента обувь и сумка тоже занимают место. Полезно повторить всю последовательность: подойти, посадить человека, установить высоту, обойти кресло, опустить и помочь выйти.

Похожий цвет из разных партий не всегда выглядит одинаково. На восприятие влияют фактура, освещение и соседняя отделка. При закупке партии выбирайте один артикул обивки и фиксируйте его в заказе. Если кресло нужно добавить к уже установленным, пришлите фото и сведения о прежнем материале; мы подберём образец для сопоставления.

Кресло начинают перемещать за подлокотники. Мягкие детали и их крепёж рассчитаны на свою работу, а не на переноску собранного тяжёлого изделия. Для перестановки используйте предусмотренные точки захвата и нужное число людей. Перед перемещением уберите тележку и провода с маршрута, чтобы не ударить опорой по ножкам другой мебели.

Приёмка: проверяем до начала работы салона

1. **Сверьте заказ и упаковку.** Проверьте модель, обивку, основание, подъёмник, подножку и число мест в поставке. Снимите упаковку так, чтобы сохранить маркировку до окончания осмотра.
2. **Осмотрите детали при хорошем свете.** Проверьте углы каркаса, покрытие опоры, швы и лицевые поверхности. Сфотографируйте обнаруженное повреждение вместе с упаковкой и ярлыком.
3. **Соберите по инструкции.** Распределите крепёж по узлам и не заменяйте отсутствующую деталь случайным винтом. Если комплект отличается от согласованного, напишите нам до сборки спорного узла.
4. **Поставьте на рабочий пол.** Проверьте контакт опоры с полом и доступ к педали. Кресло должно стоять устойчиво без самодельных прокладок и без контакта с соседней мебелью.
5. **Проверьте регулировку.** Пройдите предусмотренный диапазон и промежуточное положение. Отпустите управление и оцените фиксацию, плавность движения и отсутствие подтекания.
6. **Примерьте реальную работу.** Мастер должен достать до нужных зон головы без постоянного наклона корпуса. Клиент должен пользоваться подлокотниками и выходить из кресла без зацепов за подножку.
7. **Проверьте уборку.** Подведите инвентарь к опоре и за спинку. Убедитесь, что тележка, кабели и край коврика не закрывают участки, которые понадобится регулярно очищать.

8. **Сохраните документы.** Оставьте инструкцию, сведения о поставке и фотографии маркировки в доступном сотрудникам месте. Для обращения в сервис понадобятся модель, дата покупки и описание поведения узла.

Уход и обслуживание без произвольных интервалов

Когда	Что делаем	На что смотрим
После клиента и по загрязнению	Убираем волосы, остатки косметики и видимые загрязнения; обрабатываем контактные поверхности по принятому режиму.	Средство подходит обивке; жидкость не затекает в швы и механизм.
Во время влажной уборки	Очищаем основание, подножку и доступные нижние части.	Под опорой нет волос и посторонних предметов; пол высушен.
По графику салона	Осматриваем швы, крепления, подпятники и состояние педали.	Нет новых повреждений, люфта и следов утечки.
По инструкции узла и при неисправности	Проводим предусмотренное обслуживание или передаём подъёмник в сервис.	Сохраняем маркировку, фотографии и описание неисправности.

Не распыляйте состав прямо в зазоры подъёмника, под педаль и в швы мягких деталей. Наносите средство способом, который разрешён для поверхности, выдерживайте нужное время и завершайте обработку по инструкции состава. Абразивная губка может повредить блестящий металл, а чрезмерное увлажнение оставляет жидкость в соединениях даже после того, как лицевая поверхность кажется сухой.

При появлении люфта сначала остановите использование кресла и определите, какой узел перемещается: сиденье относительно крепления, колонна относительно основания или вся опора относительно пола. Не разбирайте герметичный подъёмник без предусмотренного сервисного порядка. Пришлите нам короткое видео на неподвижном ровном полу: по нему проще подобрать нужную деталь и следующий шаг обслуживания.

Ошибки, из-за которых кресло приходится менять

Выбирать только по фотографии. Для красивого кресла всё равно нужны размеры посадки и места. Запросите примерку выбранного внутреннего просвета, а на плане используйте наружный габарит вместе с основанием и подножкой.

Сравнивать разные комплектации как одинаковые. Цена кресла на пятилучье и цена версии с другим основанием могут отличаться. Сначала соберите один и тот же набор функций, потом сравнивайте итог за комплект.

Покупать самый глубокий вариант для всех клиентов. Более глубокая посадка удобна не каждому человеку. Оцените опору спины, положение ног и возможность мастера работать с затылком при типичных для салона услугах.

Оставлять подбор средств уборки на день открытия. К этому моменту обивка уже выбрана, и заменить несовместимое покрытие труднее. Пришлите перечень используемых средств одновременно с выбором кресла.

Закладывать всю площадь комнаты под корпуса мебели. У кресла работают и перемещаются люди, открываются ящики и стоят тележки. Сначала проверьте один действующий пост, затем повторяйте его на плане нужное число раз.

FAQ перед заказом парикмахерского кресла

Какое из трёх кресел самое компактное?

По сочетанию наружных ширины и глубины в этой подборке компактнее «Одри»: 60 × 51 см. «Тера» имеет ту же глубину, но шире на 11 см. У «Лорда» ширина 62 см и глубина 70 см. После сравнения корпуса отдельно проверьте выбранное основание и подножку.

Что выбрать для более свободной посадки?

Начните с «Теры» с внутренней шириной 55 см и сравните её с «Лордом» с просветом 53 см. Посадку проверяйте с опорой на спинку и с обычной одеждой клиента. По одному наружному размеру такую разницу оценить нельзя.

Можно ли менять основание и обивку?

Для «Одри» и «Теры» предусмотрен выбор исполнения. На странице товара можно посмотреть варианты и доплаты; перед сборкой заказа мы сверим выбранные детали. Для замены узла уже работающего кресла подготовьте размеры соединения и фото маркировки.

Нужна ли розетка для гидравлического кресла?

Обычному ножному гидравлическому подъёмнику питание от сети не требуется. Розетка понадобится электрической версии с соответствующим приводом или дополнительному электрическому оснащению. Выбирайте исполнение по реальным функциям, которые нужны мастеру.

Какой запас вокруг кресла является обязательным?

Числа в нашем калькуляторе задаёт пользователь для своей рабочей расстановки. Общий план нужно проверить по составу услуг, действующим требованиям и условиям помещения. Мы поможем нанести размеры выбранного кресла на ваш план; маршруты людей и работу соседних зон оценивают вместе с ним.

Что прислать для подбора кресел в действующий салон?

Пришлите размеры комнаты и расстояние до зеркал, число рабочих мест, фото существующей мебели, желаемую ширину посадки и выбранный цвет. Если кресла должны дополнить прежнюю партию, добавьте сведения об обивке и основаниях. Мы составим подборку и спецификацию под эти условия.

Модели и документы для подготовки заказа

Техническая основа статьи: размеры кресел «Одри», «Тера» и «Лорд», СП 2.1.4284-26, постановление от 02.06.2026 № 20, ГОСТ 19917-2014. Базовые цены и варианты товара проверены 21 октября 2026 года.

- Одри: цвет, основание и актуальная цена
- Тера: широкая посадка и варианты исполнения
- Лорд: размеры и оснащение
- Выбор мойки для отдельной зоны мытья