Парикмахерская мойка: посадка, чаша и расчёт места

Редакция от 22 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Парикмахерскую мойку выбирают по посадке клиента и доступу к волосам. Глубокая раковина, мягкое кресло и красивая обивка полезны только тогда, когда человеку удобно опереться на спинку и положить голову, а мастер может промыть затылок без постоянного наклона корпуса. Поэтому сравнение начинается с рабочего сценария и размеров, затем переходит к регулировкам, сантехнике и стоимости.

Разберём отдельную мойку «Эко», комплект «Лесли» с подножкой и «Бруно» с широкой посадкой. У них разное устройство и бюджет. Дополнительно рассмотрим реклайнеры, мобильные модели, форму чаши, обслуживание и проверку перед заказом. Полезные объяснения о подключении и эксплуатации оставлены в разборе: по одной цене и фотографии выбрать мойку трудно.

Начните с услуги и продолжительности рабочего цикла

Короткое мытьё перед стрижкой и длительный уход предъявляют разные требования к месту. В первом случае важны быстрая посадка, удобный душик и подготовка к следующему человеку. Во втором дополнительно оценивают опору ног, возможность менять положение тела и доступ мастера на протяжении всей услуги. Подножка бывает полезна в обоих сценариях, но её наличие ещё не означает электрического раскладывания.

Посчитайте время, на которое мойка занята целиком: размещение клиента, мытьё или смывание состава, выход и подготовка. Например, шесть посещений по восемь минут плюс две минуты подготовки занимают 6 × (8 + 2) = 60 минут. Одна мойка в таком часе работает без временного резерва. При совпадении двух смываний средняя дневная загрузка уже не помогает.

Для оценки используйте свой самый напряжённый интервал. Запишите фактические минуты нескольких типовых посещений и посмотрите расписание окрашиваний. Иногда достаточно развести визиты, иногда нужна вторая мойка. Универсальное соотношение «одна мойка на столько-то кресел» не учитывает длину услуг, интенсивность окрашиваний и подготовку оборудования.

Пять конструкций и функций, которые встречаются при выборе

На схемах и обложках обычно показывают стационарное место, регулируемую чашу, реклайнер, стойку без кресла и мобильную мойку. Эти признаки частично совмещаются. Например, стационарная модель может иметь наклон раковины, а электрическое кресло не обязательно меняет высоту самой чаши.

Конструкция или функция	Что получает салон	Ключевая проверка
Готовая мойка с креслом	Совместная конструкция для ежедневного мытья	Посадка человека, подход к затылку и доступ к соединениям
Наклонная раковина	Изменение угла контакта с шеей	Положение чаши, фиксация и свободный ход шлангов

Конструкция или функция	Что получает салон	Ключевая проверка
Реклайнер	Изменение положения тела предусмотренными механизмами	Рабочая длина и полный цикл посадки, регулировки и выхода
Стойка без кресла	Возможность подобрать посадочное место отдельно	Высота, форма спинки и расстояние до шейного выреза
Мобильная чаша	Возможность переместить оборудование	Подача воды, сбор стока, устойчивость и подготовка между услугами

Стационарную модель оценивают в установленном положении. Если кресло и раковина связаны общей конструкцией, расстояние между ними задаёт производитель. Передвигать одну часть для исправления неудачной посадки обычно не получится. Поэтому примерка особенно важна для людей разного роста и комплекции.

Мобильность описывает перемещение, автономность водоснабжения описывает другую функцию. У переносной мойки может быть только сливной шланг или ёмкость для стока. Наличие насоса, бака чистой воды и способ получения тёплой воды проверяют по комплекту выбранной модели. Для постоянной работы в салоне сначала решают инженерную и санитарную организацию места, затем покупают переносную конструкцию.

Сравнение «Эко», «Лесли» и «Бруно» в одинаковых единицах

Размеры ниже переведены в сантиметры. У «Эко» это габарит самой мойки без добавленного кресла, у двух остальных моделей габариты готового комплекта. Такое различие нужно сохранить и на плане помещения, и при сравнении цен. Маленькая стойка не превращается в законченное место без посадки клиента.

Модель и базовая цена	Габариты	Практическое отличие
Эко 20 600 ₽	Высота 106 см, ширина 51,5 см, глубина 60 см	Отдельная мойка без кресла. Белая керамика среднего размера, металлическая цилиндрическая стойка, узел наклона, смеситель, душ и слив.
Лесли 40 950 ₽	Высота 98 см, ширина 67 см, длина 125 см	Глубокая керамическая чаша, кресло с металлической подножкой и крепление к полу.
Бруно 54 800 ₽	Высота 95 см, ширина 76 см, длина 120 см; посадка внутри 60 × 45 см	Кресло на ножках, широкое посадочное место, глубокая керамическая раковина и сантехнический комплект.

«Бруно» на 9 см шире и на 5 см короче «Лесли». Это не делает одну модель автоматически удобнее другой. В узкой зоне важна наружная ширина, при примерке клиента полезная ширина сиденья, а возле торцевой стены длина. У «Эко» все размеры относятся к стойке, поэтому сравнивать её глубину 60 см с длиной готового комплекта 125 см без добавления кресла некорректно.

Быстрый выбор: какую мойку брать под вашу задачу

- **Эко, 20 600 руб.** Если нужно отдельное основание с керамической чашей и уже есть подходящее кресло либо вы хотите подобрать его самостоятельно. За 20 600 ₽ получаете мойку без посадочного места; пару проверим вместе.
- **Лесли, 40 950 руб.** Если нужен готовый комплект с подножкой и шириной 67 см. Для ежедневных стрижек и окрашиваний, когда подходит длина 125 см и можно выполнить предусмотренное крепление к полу.
- **Бруно, 54 800 руб.** Если важна широкая посадка: полезная ширина 60 см при общем габарите 76 см. Для помещения, где хватает бокового места, а длина 120 см удобнее более вытянутой модели.

Три мойки для разных схем оснащения



Парикмахерская мойка "Эко"

Отдельная стойка 51,5 × 60 см без кресла, керамика и наклон чаши.

20 600 руб.



Парикмахерская мойка "Лесли"

Готовое место 125 × 67 × 98 см, подножка и крепление к полу.

40 950 руб.



Парикмахерская мойка "Бруно"

Общий размер 120 × 76 × 95 см; внутреннее сиденье 60 × 45 см.

54 800 руб.

Как примерить посадку клиента

Человек садится до спинки, размещает руки и ставит стопы на пол или штатную опору. Затем занимает положение для мытья. Голова должна удобно располагаться у шейного выреза, а тело получать поддержку. Если для контакта с раковиной приходится постоянно сползать вперёд, проблема может быть в глубине сиденья, угле спинки или расстоянии до чаши.

Сравните посадку хотя бы в двух разных случаях: невысокий клиент и человек выше среднего. Глубокое сиденье бывает удобным одному и мешает другому одновременно опереться на спинку и разместить голову. У готовой мойки это проверяют до покупки. У отдельной стойки примеряют конкретное кресло, а не похожую модель с другой спинкой.

Подножка поддерживает ноги и меняет ощущение посадки, но одновременно увеличивает используемую длину. У «Лесли» она входит в конструкцию кресла. При проверке посмотрите, удобно ли человеку подойти, сесть и выйти, не обходя опору по тесному проходу. Краем подножки не пользуются как ступенькой при посадке.

Широкая посадка «Бруно» полезна, когда клиенту нужно больше места. При этом мастеру тоже требуется подойти к чаше. Проверьте, куда попадёт локоть, не придётся ли тянуться через подлокотник и хватает ли места для работы с боковой зоной волос. Внутренняя ширина 60 см и внешние 76 см нужны для разных частей этой проверки.

Рабочая высота: измеряйте край чаши в установленном положении

Высота мойки в таблице описывает общий габарит, но положение рук мастера зависит от формы чаши и места подхода. Проверьте работу в привычной обуви, с душиком в руке и человеком в кресле. Мастер должен доставать до затылка, не упираясь корпусом в раковину и не удерживая плечи поднятыми на протяжении всей услуги.

Наклон чаши меняет угол. Подъём меняет высоту. Горизонтальное перемещение меняет расстояние до головы. Эти регулировки могут встречаться вместе или по отдельности. У «Эко» предусмотрен узел наклона раковины; он помогает настроить контакт с шеей. Добавлять к его возможностям подъём всей конструкции на основании одного слова «регулируемая» не нужно.

После выбора угла проверьте фиксацию и доступ к душику. Шланги должны сохранять свободное положение во всём рабочем диапазоне. Если ради настройки чаши приходится тянуть соединение или сдавливать слив, место требует корректной сборки. Покажем регулировку выбранной мойки и последовательность работы с её узлом наклона.

Глубина чаши, материал и контакт с шеей

Глубокая раковина даёт пространство для длинных волос и работы руками. При выборе смотрят также на ширину, положение слива, направление душика и доступ к нижней части головы. Попросите показать обычное промывание длины: волосы должны оставаться в чаше, а руке должно хватать места для изменения направления струи.

Количество брызг определяется сразу несколькими условиями: расходом, направлением струи, положением головы и геометрией раковины. Одна только глубина не обеспечивает сухую одежду клиента. Во время примерки удобно проверить держатель душика, свободную длину шланга и возможность направить воду к затылку, не выводя струю за край.

Керамическую чашу осматривают при хорошем свете: края, шейный вырез, места под смеситель и слив, покрытие поверхности. Небольшой скол в зоне контакта с шеей важнее ровного блеска на дальней стенке. Цвет выбирают по интерьеру и привычному уходу. Белая и чёрная керамика одинакового семейства не определяют автоматически одну и ту же глубину и комплектацию.

Силиконовая накладка может смягчать контакт. У «Эко» она приобретается дополнительно. Примеряйте её вместе с положением спинки и раковины. Накладка не должна компенсировать слишком большое расстояние от клиента до чаши. Для ухода важно, можно ли снять деталь, очистить поверхность под ней и затем правильно установить обратно.

Пластиковые чаши часто выбирают для лёгких или передвижных конструкций. У них отдельно оценивают жёсткость, поверхность и совместимость с очисткой. Свойства конкретного материала проверяют по изделию: общее обозначение «пластик» не описывает устойчивость ко всем красителям, растворителям и дезинфицирующим составам.

Когда стоит рассматривать реклайнер

Реклайнер меняет положение тела предусмотренными механизмами. В одной модели движется подножка, в другой дополнительно спинка и сиденье; движения бывают синхронными или раздельными. Электропривод подножки сам по себе не означает горизонтального раскладывания или подъёма чаши. Для сравнения нужен перечень движений конкретного исполнения.

При длительном уходе проверяют полный цикл: посадка, перевод в рабочее положение, промывание, возврат и выход. Голова должна оставаться у удобной опоры, а мастеру нужен доступ к затылку при каждом используемом положении. Если после движения кресла

человеку приходится подтягиваться к раковине, покажите этот момент при подборе, чтобы выбрать подходящую геометрию.

У электрической модели на плане отмечают крайние положения кресла и подножки. Точки подключения, длина кабеля и доступ к отключению должны подходить выбранной расстановке. Полезность массажа, памяти положений и других опций оценивают по реальной услуге. Каждая такая функция добавляет требования к очистке, эксплуатации и обслуживанию.

Для короткого мытья качественная стационарная мойка с подходящей посадкой часто решает задачу без дополнительных движений. При выборе реклайнера сравнивайте конкретный выигрыш для услуги и затраты на весь комплект. Демонстрация эффектной регулировки не заменяет проверку того, как ею пользуются на протяжении рабочего дня.

Размер рабочего места и калькулятор расстановки

Площадь прямоугольного габарита «Лесли» составляет 1,25 × 0,67 = 0,8375 м², у «Бруно» 1,20 × 0,76 = 0,912 м². Разница 0,0745 м² невелика, однако лишние 9 см ширины могут быть решающими между стеной и соседним оборудованием. Площадь без отступов используют только как исходную геометрию, затем добавляют клиента, мастера и обслуживание.

Калькулятор строит рабочий прямоугольник по формулам: ширина модели + два боковых отступа; длина модели + запас перед ней + запас за ней. В примере по бокам оставлено по 60 см, у торцов 70 и 80 см. Это выбранные для расчёта величины, а не санитарная норма. В своей схеме подпишите, какой торец находится у чаши и какой у ног клиента.

Для «Лесли» получается 67 + 60 + 60 = 187 см по ширине и 125 + 70 + 80 = 275 см по длине. Площадь 1,87 × 2,75 = 5,1425 м², округлённо 5,14 м². Для «Бруно» при тех же отступах 196 × 270 см и 5,292 м², округлённо 5,29 м². Так можно сопоставить форму зоны, не смешивая наружные размеры и ширину сиденья.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

«Эко» в этот расчёт не включена: к стойке сначала добавляют выбранное кресло и реальное расстояние между его спинкой и чашей. После примерки снимают габарит пары целиком. Сравнение только корпуса 51,5 × 60 см с готовыми местами занизило бы требуемую площадь.

На плане дополнительно отмечают дверь, доступ к запорной арматуре, обслуживаемые соединения и маршрут уборки. Если мойку устанавливают в ряд, зазоры проверяют при занятом соседнем месте. Полезно обозначить габарит на полу и пройти рабочий цикл до окончательного монтажа: это помогает заметить конфликты, которые не видны у маленьких прямоугольников на экране.

Сантехника: комплект мойки и подготовленное помещение

Смеситель, душик и слив относятся к оборудованию мойки. Подводы воды, канализация, запорные краны, доступ для обслуживания и монтаж относятся к подготовке точки. Перечень поставки сверяют до начала работ, чтобы монтажник не ориентировался на универсальную схему для всех корпусов.

До отделки определяют точное исполнение, расположение выводов и обслуживаемую часть корпуса. У «Лесли» предусмотрено крепление к полу, поэтому точки крепежа сопоставляют с коммуникациями и конструкцией пола до сверления. Нельзя выбирать место анкера на глаз рядом с неизвестной трубой или кабелем.

Для воды важен одновременный расход. Измерение простое: если ёмкость 1 л заполняется за 12 секунд, расход равен 1 × 60 / 12 = 5 л/мин. За шесть минут непрерывной подачи получится 30 л. В реальной услуге душик включён не постоянно, поэтому для оценки расхода фиксируют фактическое время подачи и число одновременно работающих мест.

Размеры присоединений, допустимые давление и температура относятся к поставляемой сантехнике. Для подключения подготовим данные выбранного комплекта. Сливу нужны корректная трасса и доступ для очистки. Насос при невозможности самотёка выбирают под условия объекта, а не добавляют к любой мойке как обязательную принадлежность.

Подробный порядок подготовки воды, слива и доступа собран в отдельной статье о подключении парикмахерской мойки. Перед заказом отправьте план и расположение существующих выводов, чтобы подбор конструкции учитывал монтаж с самого начала.

Цена оборудования: сравнивайте одинаковый состав

Базовая цена «Эко» 20 600 ₽ относится к отдельной мойке. У «Лесли» за 40 950 ₽ и «Бруно» за 54 800 ₽ в сравнение входит клиентское кресло. Поэтому разница между стойкой и готовым местом не равна экономии на полностью оборудованной зоне. Для «Эко» составим комплект с выбранным креслом после проверки посадки.

При закупке одинаковых готовых мест формула такая: количество × (базовая цена + опции на одну мойку) + общие дополнительные расходы. Для двух «Лесли» базовая сумма 2 × 40 950 = 81 900 ₽. Если в качестве примера добавить 6 000 ₽ общих расходов, получится 87 900 ₽. Число 6 000 выбрано для проверки формулы, стоимость вашей доставки и монтажа определим по заказу.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Две «Бруно» по базовым ценам стоят 109 600 ₽. Разница с двумя «Лесли» составляет 27 700 ₽. Для сравнения оставьте одинаковые общие расходы и меняйте одну группу параметров за раз. Отдельно посмотрите, где нужны другая чаша, обивка и особенности размещения: это влияет и на заказ, и на эксплуатацию.

Подводные камни эксплуатации

Маленький корпус и большое место. Отдельная стойка выглядит компактно, но кресло с клиентом и подход мастера занимают дополнительную площадь. Подбор «Эко» заканчивается после примерки пары и нанесения полного габарита на план.

Широкое сиденье и доступ к волосам. Большая полезная ширина помогает разместить клиента, но наружный корпус и подлокотники могут отдалить мастера от чаши. Сравнивайте обе стороны удобства: клиентскую посадку и рабочее положение специалиста.

Закрытый корпус и замена шланга. Красивое основание должно сохранять предусмотренный доступ к обслуживаемым деталям. Если после установки соединение оказалось за несъёмной отделкой, небольшая замена превращается в разборку зоны. Место доступа обозначают на плане до отделки.

Мягкая накладка и неправильный угол. Накладка улучшает контакт только при подходящей геометрии. Если человек вытягивается к чаше или упирается краем в шею, сначала меняют положение и подбирают совместимое кресло.

Электричество и вода. Мощность приводов электрической мойки не показывает силу душевой струи и не означает наличие нагревателя воды. Для электрической версии отдельно проверяют питание, режим движений и дополнительное оснащение по её документации.

Нормативы и требования к зоне мойки

На 22 октября 2026 года действуют СП 2.1.4284-26, введённые с 1 сентября 2026 года постановлением от 2 июня 2026 года № 20. Пункт 4 предусматривает холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; при отсутствии централизованного горячего водоснабжения организуют нагрев воды. Выбор красивого корпуса не заменяет эти инженерные условия.

Для предприятий соответствующего профиля пункт 99 регулирует санитарное содержание, мебель, обработку и уборку. Поверхности должны допускать влажную уборку и дезинфекцию. Поэтому на приёмке оценивают целостность покрытия, швы, доступ к стыкам и возможность убрать пол вокруг оборудования.

Влажную уборку проводят не менее двух раз в день, генеральную не реже одного раза в неделю. Подготовку места между клиентами организуют по назначению поверхностей и применяемых средств. Контактные детали, чашу и доступные элементы слива не оставляют загрязнёнными до конца смены.

Проектирование внутреннего водопровода и канализации выполняют с учётом действующего СП 30.13330.2020 и условий объекта. Диаметр, уклон и схема подключения выбираются по расчёту и документации, а не по общей надписи «мойка для салона». Название свода правил не назначает единый размер труб для каждой модели.

Уход и обслуживание без лишнего простоя

После услуги убирают волосы и загрязнения из доступных элементов чаши и слива, очищают контактные поверхности, проверяют область накладки для шеи. Для керамики, экокожи, металла и пластика используют совместимые средства. Цветной налёт лучше удалять своевременно подходящим составом, а не усиливать позднюю очистку абразивом.

В начале смены осматривают душевой шланг, места доступных соединений, крепления и основание. Во время подачи и слива проверяют, не появляется ли вода там, где её быть не должно. Медленно уходящая вода, новый запах, люфт чаши и капли в корпусе требуют внимания до следующей плотной записи.

Душик возвращают в держатель без натяжения шланга. На чашу и подножку не встают, за подлокотники не переносят собранную мойку. При перестановке сначала учитывают крепления и коммуникации. Даже небольшой сдвиг способен изменить положение гибкой подводки и сливного соединения.

Дезинфицирующий состав и время выдержки выбирают по инструкциям к средству и материалу изделия. Поверхность, допускающая влажную уборку, не обязана выдерживать любой растворитель. На новой мебели совместимость проверяют до массового нанесения. После обработки соблюдают предусмотренный порядок удаления остатков и подготовки к следующему клиенту.

Периодическое обслуживание узла наклона, крепежа и сантехники выполняют по инструкции комплекта. Универсальный срок замены всех шлангов через одинаковое число месяцев мы не назначаем. Для сервиса полезнее хранить документы, модель, фотографии соединений после монтажа и записи о выполненных работах.

Ошибки при выборе и подготовке

- Сравнивать стоимость «Эко» без кресла с ценой законченного места и забывать вторую часть комплекта.
- Измерить только кресло, оставив чашу, подножку и подход мастера за пределами плана.
- Принять узел наклона раковины за регулировку её высоты.

- Выбрать глубокую чашу без примерки шейного выреза и положения клиента.
- Считать любую мобильную конструкцию автономной по подаче воды.
- Установить мебель раньше проверки выводов и закрыть доступ к обслуживаемым деталям.
- Оценить электрический реклайнер только в сложенном виде.
- Заложить бюджет корпуса и забыть выбранные исполнения, занос и монтаж.

Приёмка и первый рабочий запуск

1. Сверьте модель, чашу, обивку, комплект сантехники и выбранные дополнительные детали с составом заказа. Проверьте эксплуатационные документы и принадлежности.
2. Осмотрите керамику, шейный вырез, обивку, корпус и крепления. Видимые повреждения сфотографируйте и внесите в документ передачи.
3. Установите мойку по её монтажной схеме. У «Лесли» выполните предусмотренное крепление к полу после проверки скрытых коммуникаций.
4. Проверьте подачу и слив воды, соединения и доступ к запорной арматуре. Контроль выполняют и при обычной рабочей подаче, и после прекращения пользования.
5. Проверьте работу узла наклона там, где он предусмотрен, без натяжения шлангов и ненормального люфта.
6. Повторите примерку клиента и подход мастера на установленном оборудовании. Удобство в зале зависит от окончательного положения мойки.
7. Проведите подготовку поверхностей и зафиксируйте порядок обращения в сервис. Сохраняйте данные поставки и фотографии выполненного монтажа.

FAQ: вопросы перед заказом

Какая из трёх моделей наиболее компактна?

У отдельной «Эко» корпус 51,5 × 60 см, но к нему добавляют кресло. Среди готовых мест «Лесли» уже: 67 см против 76 см у «Бруно». При этом «Бруно» короче на 5 см. Сравнивайте полный план выбранного рабочего места.

В цену «Эко» входит кресло?

Нет, 20 600 ₽ относятся к мойке со стойкой, керамической чашей и сантехническим комплектом. Подберём совместимое кресло либо проверим сочетание с вашей существующей моделью.

У «Лесли» электрическая подножка?

В этом сравнении «Лесли» рассматривается как готовая мойка с металлической подножкой. Электрическую регулировку к ней не добавляем. Если нужна движущаяся опора, подберём модель с соответствующим механизмом.

Нужна ли глубокая чаша для длинных волос?

Она даёт место для длины и рук, но удобство зависит также от ширины, слива и подхода мастера. Покажем посадку и доступ к волосам, чтобы сравнение не ограничивалось глубиной раковины.

Можно ли использовать любое кресло с отдельной стойкой?

Подходит совместимая по геометрии пара. Проверяют высоту, форму спинки, расстояние до шейного выреза и устойчивое положение. Для подбора пришлите модель кресла или его размеры и фотографии.

Сколько стоят две готовые мойки?

По базовым ценам из таблицы две «Лесли» стоят 81 900 ₽, две «Бруно» 109 600 ₽. В калькуляторе можно добавить опции на каждую мойку и общие расходы по заказу.

Площадь 5,14 м² является обязательной?

Это результат примера для «Лесли» с введёнными отступами. Калькулятор показывает геометрию выбранной зоны. Площадь и организация помещения определяются его планом, инженерными условиями и применимыми требованиями.

Что отправить для подбора и проверки подключения?

План с размерами и дверью, фотографии выводов воды и слива, основные услуги и длительность работы у мойки. По этим данным предложим конструкцию, проверим посадку и подготовим состав оборудования для заказа.

Модели и связанные разборы
Эко, Лесли и Бруно: исполнения и параметры сравнения.
Подготовка воды и слива до установки мойки.
Выбор парикмахерского кресла по размерам и посадке.