Вапазоны GEYSER STANDARD и ELECTRONIC для салона

Редакция от 27 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Парикмахерский вапазон выбираем вместе с технологией работы и местом, где будет сидеть клиент. Важно согласовать управление паром, посадку под колпаком, подготовку воды, отвод конденсата и обслуживание. Более дорогая модель не определяет автоматически подходящий режим для любого красителя или ухода.

Сравним GEYSER STANDARD и GEYSER ELECTRONIC в исполнениях на стойке P01. Оба аппарата имеют мощность 700 Вт, таймер и резервуар для конденсата. Главное различие этой пары связано с регулировкой температуры и количества пара: у STANDARD предусмотрены две механические позиции min и max, у ELECTRONIC электронное управление. Разберём выбор, смету двух аппаратов, условную энергию и порядок приёмки.

Быстрый выбор системы управления

STANDARD рассматриваем, когда для согласованных рабочих задач подходят две позиции регулятора и важна меньшая стоимость комплекта. ELECTRONIC выбираем, когда нужен аппарат с электронным регулятором и его фактические настройки подходят мастеру. Перед заказом проверяем управление на конкретном исполнении, а режим обработки связываем с руководством аппарата и инструкцией используемого состава.

- **GEYSER STANDARD с двумя положениями, 71 200 руб.** Механическая регулировка min/max, таймер, индикатор и сбор конденсата. Базовая цена относится к чёрному аппарату на стойке P01, поставка под заказ.
- **GEYSER ELECTRONIC с электронным регулятором, 90 100 руб.** Таймер, электронная регулировка температуры и пара, индикатор и резервуар конденсата. Базовое исполнение на P01, поставка под заказ.

Два вапазона GEYSER на стойке P01



Вапазон "GEYSER STANDARD"

GEYSER STANDARD 700 Вт с двумя положениями механического регулятора. Под заказ; цвет, стойку и состав подтверждаем перед покупкой.

71 200 руб.



Вапазон "GEYSER ELECTRONIC"

GEYSER ELECTRONIC 700 Вт с электронным управлением. Под заказ; выбранное исполнение и условия поставки согласуем отдельно.

90 100 руб.

Для сравнения других моделей откройте все парикмахерские вапазоны.

Сравнение GEYSER по одинаковым параметрам

У обоих аппаратов рассматриваем базу P01. На фотографии может быть другое исполнение, поэтому цвет и тип опоры фиксируем словами в составе заказа. Не сравниваем цену головной части или версии с кронштейном с готовым аппаратом на стойке как одинаковые комплекты.

Параметр	GEYSER STANDARD	GEYSER ELECTRONIC
Базовая цена на 27 октября 2026 года	71 200 руб.	90 100 руб.
Доступность выбранного исполнения	Под заказ	Под заказ
Мощность и питание	700 Вт; 220-240 В, 50/60 Гц	700 Вт; 220-240 В, 50/60 Гц
Регулятор температуры и пара	Механический, две позиции min/max	Электронный
Таймер и индикация работы	Предусмотрены	Предусмотрены
Конденсат	Отдельный резервуар	Отдельный резервуар
Исполнение в базовом расчёте	Чёрный аппарат, стойка P01	Чёрный аппарат, стойка P01
Другие варианты комплектования	P04 либо кронштейн по согласованному заказу	P04 либо кронштейн по согласованному заказу

Разница одной базовой комплектации составляет 90 100 - 71 200 = 18 900 руб. Это доплата при сравнении двух выбранных моделей, а не стоимость отдельной электронной панели для установки в STANDARD. Совместимость запасных частей определяем по модели и исполнению, а не по внешнему сходству колпака.

Электронное управление само по себе не означает сенсорный экран, автоматические программы, озон или возможность задавать точную температуру с определённым шагом. Эти функции подтверждаем отдельно. У STANDARD обозначения min/max также не переводим в произвольные градусы. Нужную шкалу, диапазон таймера и порядок регулировки проверяем по документам поставки.

Сначала подтверждаем технологию, затем выбираем настройку

Пар и тепло являются условиями работы аппарата, а не универсальным улучшением любой услуги. До включения конкретного состава проверяем, допускает ли его инструкция такое воздействие и какой порядок предусмотрен. Время, режим и последовательность не переносим из чужой процедуры только потому, что в салоне стоит похожий вапазон.

Не сокращаем выдержку красителя автоматически по общей рекламной фразе об ускорении. Более высокая мощность нагревателя и наличие регулятора не определяют время обработки волос. Для новой услуги сначала согласуем технологическую карту с применяемыми материалами и возможностями аппарата. Аппаратные настройки и химическая технология должны быть совместимы.

На выборе управления это отражается прямо. Мастеру должно быть понятно, как установить разрешённый режим, проверить его и завершить работу. Если технологическая задача требует конкретной численной настройки, сначала выясняем, позволяет ли выбранное

исполнение её задать и контролировать. Наличие электронного регулятора не заменяет такого подтверждения.

Вапазон не подменяет сушуар или климазон только из-за похожего размещения над головой. Для конкретной услуги согласуем именно тип оборудования и допустимые условия. Не добавляем выбранным STANDARD и ELECTRONIC функцию озона по характеристике другой версии семейства GEYSER и не называем пар стерилизацией волос или кожи головы.

Посадка под колпаком важнее габарита на фотографии

Примерку начинаем с кресла, которым будет пользоваться клиент. Проверяем удобную посадку и положение головы, затем подводим стойку и настраиваем аппарат предусмотренным способом. Клиенту не должно требоваться удерживать неудобный наклон только для того, чтобы попасть под колпак. Доступ мастера к управлению сохраняем во время всей работы.

В размерном описании обоих аппаратов встречается запись 83 × 48 × 42 см. Перед планированием выясняем, какие части и положения входят в этот габарит. Не принимаем её автоматически за полную высоту собранного вапазона на стойке или за требуемую площадь рабочего поста. Для плана нужны отдельно головная часть, опора и рабочий диапазон.

Учитываем колёса и лучи основания, выступ кресла, соседнюю тележку и траекторию прохода. Проверяем подведение аппарата к клиенту и его удаление после завершения предусмотренного цикла. Кабель должен оставаться в подготовленном маршруте и не натягиваться при допустимом движении стойки. Мобильное основание не отменяет необходимость выделенного места хранения.

Масса 5 кг для STANDARD и 5.5 кг для ELECTRONIC в кратком описании не становится без уточнения массой всего комплекта со стойкой и упаковкой. Для переноски и монтажа подтверждаем состав измерения. Не используем колпак, регулятор или трубку как ручку для перемещения аппарата, если такой способ не предусмотрен конструкцией и руководством.

Стойка P01, P04 и кронштейн являются разными комплектациями

Напольный аппарат удобен там, где его предполагают подводить к разным креслам. При этом основание постоянно занимает часть пола. До заказа проверяем фактическую высоту, устойчивость, колёса, возможность подготовки и хранения. Обозначения P01 и P04 не считаем взаимозаменяемыми без подтверждения состава и соединений.

Кронштейн освобождает пол от стойки, но требует проекта установки и проверки стены. Для таких исполнений приводится рекомендованная высота крепления 200 см от пола. Это исходный ориентир для согласования, а не универсальная команда сверлить на двухметровой отметке. Нужны схема конкретного кронштейна, высота кресла, траектория аппарата и допустимое основание стены.

Крепёж и способ установки выбирают под конструкцию и материал стены. Не обещаем универсальные дюбели для любого помещения и не считаем саморезы частью поставки без сверки комплекта. Проверяем размах поворота, подход к креслу, соседние шкафы и маршрут питания. Окончательную комплектацию согласуем до ремонта, а не после отделки стены.

Вода, пар и конденсат требуют отдельного рабочего порядка

До первой работы получаем руководство именно на поставленное исполнение. По нему определяем допустимую воду, уровень заполнения, порядок запуска, завершения и подготовки к следующей записи. Не назначаем тип воды по совету для другого парогенератора. Вместимость водяного узла и длительность работы от одной заправки подтверждаем отдельно, без вывода из мощности 700 Вт.

Подготовку воды и удаление конденсата включаем в организацию поста. Это разные задачи: резервуар сбора конденсата не принимаем за расходную ёмкость чистой воды. Проверяем

доступ к нужным узлам, возможность выполнения разрешённых действий без наклона над клиентом и место для принадлежностей. Количество воды и момент её добавления выбираем только по предусмотренному порядку.

Не добавляем краситель, маску, ароматизатор или средство удаления накипи в рабочий водяной тракт без прямого допуска руководства. Разрешение наносить состав на волосы не означает разрешения испарять его внутри аппарата. Порядок очистки нагревателя и других внутренних деталей отделяем от обычного протирания корпуса.

Горячий водяной узел и остаточный пар учитываем при завершении работы. Отключение таймера не считаем доказательством мгновенного охлаждения всех частей. Перемещение, опорожнение, открывание и обслуживание выполняем в последовательности руководства. Не предполагаем наличие защиты от работы без воды, автодолива или звукового сигнала, пока функция не подтверждена для выбранного исполнения.

Как проверить рабочий пост до первой записи

Зона проверки	Что делаем	Условие готовности
Кресло и колпак	Примеряем посадку и предусмотренную регулировку	Клиент занимает удобное положение, доступ мастера сохраняется
Основание либо кронштейн	Проверяем сборку, устойчивость и траекторию	Аппарат не мешает креслу, шкафу, тележке и проходу
Питание	Сверяем маркировку и маршрут кабеля	Нет натяжения, защемления и размещения соединения в зоне пролива
Вода и конденсат	Проверяем доступ и предусмотренную последовательность	Сотрудник может подготовить узлы по руководству без импровизации
Управление	Проверяем таймер, регулятор и индикацию	Выбранный порядок понятен, неисправности не скрыты
Передача места	Сохраняем настройки и перечень действий подготовки	Следующий мастер получает аппарат в известном рабочем состоянии

Пробу нового оборудования начинаем без клиента и по инструкции. Подтверждаем целостность и правильность сборки, затем проверяем разрешённые функции. Не проводим самостоятельные испытания предельных температур и не закрываем выходы пара ради проверки. При течи, нестабильности, повреждении кабеля или необычной работе прекращаем использование до выяснения причины.

Рабочее место принимаем в обычной расстановке. Если для проверки пришлось убрать постоянно стоящий шкаф или переместить кресло в проход, реальная компоновка ещё не готова. Для нескольких постов повторяем пробу с соседними мастерами и тележками. Два аппарата должны иметь согласованные маршруты питания и подготовки воды.

Смета двух GEYSER с выбранными исполнениями

На 27 октября 2026 года два STANDARD на P01 без дополнительных расходов стоят 2 × 71 200 = 142 400 руб. Два ELECTRONIC в выбранной базе дают 2 × 90 100 = 180 200 руб. Разница составляет 37 800 руб. Все четыре единицы в этом сравнении относятся к поставке под заказ, поэтому наличие даты в расчёте не обещает готовность к отгрузке сегодня.

Контрольный пример для двух ELECTRONIC включает условную согласованную доплату 3000 руб. на единицу и 5000 руб. общих расходов. Получаем 2 × (90 100 + 3000) + 5000 = 191 200

руб. Это пример формулы. Он не устанавливает цену стойки P04, кронштейна или монтажной работы. Их стоимость и состав согласуем по конкретному заказу.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Для смешанной покупки одного STANDARD и одного ELECTRONIC базовая сумма равна 161 300 руб. Разные группы в калькуляторе считаем отдельно, а общие расходы добавляем один раз. После смены модели перепроверяем введённую доплату: поле хранит число, но не определяет комплектацию и не выбирает подходящий монтаж.

Условная энергия двух аппаратов по 700 Вт

Для предварительного сравнения возьмём два прибора по 700 Вт, условно по 1.5 часа суммарного включения в день и 22 дня. Расчёт 2 × 0.7 × 1.5 × 22 = 46.2 кВт·ч. При условном тарифе 10 руб. за кВт·ч получаем 462 руб. Это арифметика при постоянной номинальной мощности, а не измеренный расход конкретной процедуры.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

В свой график включаем всё фактическое время работы, в том числе подготовительный нагрев, если он входит в выбранный порядок. Положение min не означает автоматически половину мощности или точно вдвое меньшую энергию. Реальный расход зависит от регулирования и продолжительности включения; для уточнения используют подходящее измерение.

Одинаковые 700 Вт не доказывают одинаковую производительность пара в граммах в минуту и одинаковое время подготовки. В калькуляторе также нет энергии других приборов поста. Для проектирования электропитания нужны фактические данные всей группы и условия помещения, а не только итог стоимости энергии за месяц.

Что согласовать при поставке под заказ

В спецификации фиксируем модель, цвет, основание или кронштейн, совместимые принадлежности, документы и состав обслуживания. Срок подтверждаем отдельно с учётом выбранного исполнения. Базовую цену чёрного аппарата на P01 не переносим на любой цвет и любое крепление. Изменение комплекта после согласования может потребовать нового расчёта.

До получения проверяем путь доставки и место сборки. Для настенной версии заранее готовим подтверждённое основание и монтажную схему, для напольной место работы и хранения. Фотография аппарата с другой опорой не заменяет перечень деталей. Уточняем также, какие работы выполняются при доставке, чтобы не считать монтаж включённым автоматически.

Согласуем доступность расходных и заменяемых узлов, порядок обращения в сервис и необходимые сведения для заявки. Для старого аппарата или нестандартного крепления нужны маркировка и фото соединений. Похожее название GEYSER не подтверждает совместимость любого резервуара, регулятора и крепежа.

Уход и приёмка без произвольных химических режимов

При получении сверяем заказ, маркировку, кабель, колпак, резервуар и опору. Осматриваем повреждения до первого включения, фиксируем комплект и собираем по руководству. Для внешних поверхностей и внутренних водяных узлов используем предусмотренные способы очистки. Универсальную смесь, концентрацию и интервал удаления накипи для всех исполнений не назначаем.

Подготовку места связываем с действующими СП 2.1.4284-26 и принятым порядком салона, а совместимость средства с корпусом и внутренними деталями проверяем отдельно. Работа

аппарата с паром не является доказательством дезинфекции всех его поверхностей. Перед следующей записью проверяем состояние узлов и выполнение предусмотренной подготовки.

FAQ о выборе GEYSER

В чём основное отличие STANDARD от ELECTRONIC?

В этой паре у STANDARD две механические позиции min/max, у ELECTRONIC электронный регулятор температуры и пара. Мощность обоих выбранных исполнений 700 Вт.

Электронный регулятор означает сенсорный экран?

Такой вывод делать нельзя. Вид панели, диапазоны и дополнительные функции подтверждаем по конкретному исполнению. Слово ELECTRONIC не описывает все органы управления.

Подойдёт ли вапазон для любого состава?

Режим должен допускаться инструкцией материала и руководством аппарата. Универсальное время, температуру и автоматическое сокращение выдержки не назначаем.

Есть ли озон у выбранных моделей?

В подборке STANDARD и ELECTRONIC функция озона не заявлена. Характеристику отдельной версии GEYSER OZONO на них не переносим.

Почему нельзя использовать 83 × 48 × 42 см как полный размер поста?

Нужно уточнить состав и положение измеренных частей. На плане дополнительно учитывают стойку либо кронштейн, кресло, человека и маршруты работы.

Можно ли закрепить кронштейн ровно на высоте 200 см?

Это рекомендованный исходный ориентир, который проверяют по конкретной схеме и помещению. Материал стены, крепёж, посадку и траекторию аппарата согласуют до монтажа.

Min означает расход ровно 350 Вт?

Не принимаем такое равенство без подтверждения. Калькулятор использует номинальные 700 Вт, а фактическую энергию выбранного режима определяют измерением.

Цена включает любое основание и установку?

Базовый расчёт относится к выбранным исполнениям на P01. Другую стойку, кронштейн, доставку и монтаж согласуем отдельно, как и срок поставки под заказ.

Модели и подготовка парикмахерского поста
GEYSER STANDARD и комплектации
GEYSER ELECTRONIC и управление
Как выбрать климазон для другой аппаратной задачи
Другие парикмахерские вапазоны