Педикюрное кресло с двумя или тремя моторами: движения, высота и доплата

Редакция от 29 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Между педикюрным креслом с двумя и тремя моторами выбирают по нужным движениям. Дополнительный привод может менять наклон сиденья, но ножные части при этом останутся ручными. Поэтому мы сначала проверяем, как мастер располагает клиента и стопу, затем сравниваем высоту, управление и цену. Один счётчик моторов не заменяет такую проверку.

Рассмотрим Сириус-09, Сириус-10 и МД-144А. У первой модели два электрических движения, у двух других три, но ножные опоры и высотные параметры различаются. В материале есть карта регулировок, расчёт доплаты, порядок демонстрации и приёмки. Цены проверены 29 октября 2026 года, варианты отделки и управления подберём под ваш кабинет.

Какие два движения нужны в первую очередь

У Сириус-09 два мотора регулируют высоту и наклон спинки. Это позволяет подвести клиента к нужному рабочему уровню и изменить положение корпуса. Ножные части перемещаются механически. Для выбора важно, хватает ли этих настроек мастеру и удобно ли каждый раз работать с ручными опорами при обычной последовательности педикюра.

Высота и спинка решают разные задачи. Подъём всего места помогает изменить положение клиента относительно мастера. Отклонение спинки меняет положение верхней части тела. Оно не становится отдельным наклоном сиденья только потому, что клиент сильнее отклоняется назад. Сначала покажем движения по отдельности, чтобы назначение кнопок было понятно до покупки.

Схема Сириус-09 относится к конкретной модели. У другого двухмоторного кресла распределение функций может отличаться. В предложении полезна короткая карта: название узла, способ перемещения, орган управления и разрешённые условия настройки. Такая запись точнее формулировки «все основные регулировки» и помогает сопоставить разные конструкции.

Что добавляет третий мотор

У Сириус-10 электрически регулируются высота, спинка и наклон сиденья. Ножные части остаются механическими. Если мастер часто меняет посадочный угол клиента, третье движение стоит проверить на демонстрации. Если основная трудность связана с ручным подъёмом каждой ноги, этот привод сам по себе такую задачу не решает.

МД-144А также имеет три электромотора: для высоты, спинки и наклона кресла. Ножные части регулируются с помощью пневматики. Газовый механизм помогает ручной настройке, но не означает, что нога перемещается электромотором по кнопке. При сравнении учитывают и управление посадкой, и работу мастера с каждой ножной опорой.

Модель	Высота	Спинка	Дополнительный электрический наклон	Ножные части
Сириус-09, два мотора	Электропривод	Электропривод	Отдельного привода сиденья нет в рассматриваемой схеме	Механические регулировки
Сириус-10, три мотора	Электропривод	Электропривод	Наклон сиденья	Механические регулировки

Модель	Высота	Спинка	Дополнительный электрический наклон	Ножные части
МД-144А, три мотора	Электропривод	Электропривод	Наклон кресла	Пневматические регулировки

Слова «наклон сиденья» и «наклон кресла» нужно проверять по фактическому движению. Важны положение таза клиента, работа спинки и высота стопы относительно мастера. Не требуется выбирать одинаковую конструкцию для всех кабинетов: полезнее увидеть, достигается ли нужное положение без неудобного подхода и лишних перестановок.

Количество двигателей не определяет независимость всех настроек. Разведение, выдвижение и подъём ножной части являются отдельными действиями. Наличие двух опор ещё не сообщает диапазон каждого движения и способ фиксации. Для выбранной модели подготовим понятную схему опор и покажем, какие действия остаются ручными.

Высота сиденья и подъём стопы являются разными измерениями

У Сириус-09 габаритная высотная строка составляет 67-81 см, максимальная высота подъёма ноги 98 см. У Сириус-10 в габаритах приведено 75,5-90 см, а подъём ноги достигает 120 см. Эти пары чисел описывают разные точки. Из них нельзя собрать общий диапазон высоты сиденья от 67 до 120 см.

Для Сириус-10 есть отдельная размерная строка 75,5-90/108 см. Перед окончательным выбором подготовим схему с точкой измерения и положением секций для значения 108 см. В сравнении ниже оно не выдано за обычный верхний уровень сиденья. Такой подход помогает проверить посадку без смешения габаритов и разных рабочих положений.

У МД-144А высота уровня сиденья 61-91 см. При этом ширина мягкой внутренней части и полная ширина конструкции различаются. Для прохода используется полная ширина, а для посадки отдельно смотрят сиденье, подлокотники и доступ к ножным секциям. Чем больше отдельных размеров известно, тем проще подобрать кресло под человека и помещение.

Показатель	Сириус-09	Сириус-10	МД-144А
Базовая цена	96 200 руб.	98 700 руб.	109 000 руб.
Полные длина и ширина для начала разметки	193 × 76 см	193 × 76 см	200 × 81 см
Высотная строка	В габаритах 67-81 см	В габаритах 75,5-90 см; отдельное значение 108 см сверяем по схеме	Уровень сиденья 61-91 см
Высота подъёма ноги	До 98 см	До 120 см	Рабочую высоту стопы проверим по схеме выбранного положения
Способ настройки ножных частей	Механический	Механический	Пневматический

Разница максимального подъёма ноги у двух Сириусов составляет 22 см. Это разница заявленных крайних высот, не ход одного привода и не прибавка к росту клиента. Для рабочего сравнения мастеру нужно занять своё место и проверить, где располагается стопа в обычной процедуре. Самый высокий предел может вовсе не использоваться.

Начальная посадка также влияет на удобство. Клиент должен разместиться в предусмотренном инструкцией положении, а мастер затем настроить рабочую высоту.

Отдельно проверьте, как организованы посадка, вставание и доступ к съёмным подлокотникам. Эти действия повторяются у каждого клиента и могут оказаться важнее дополнительного верхнего положения.

Проверьте ручные опоры до решения о моторах

Начните демонстрацию ножных частей с обычного рабочего положения. Оцените доступ к механизму, усилие настройки и надёжность предусмотренной фиксации. Затем перейдите ко второй ноге. Если мастеру каждый раз приходится вставать, обходить кресло или далеко тянуться, полезно проверить другую схему опор и размещение рабочего стула.

У Сириус-09 и Сириус-10 механика ножных частей сохраняется при разном числе электромоторов. У МД-144А работа с пневматикой также требует действий мастера. Разницу оценивают руками на конкретной конструкции. При этом направление движения, разрешённая нагрузка и порядок регулировки с клиентом должны соответствовать инструкции изделия.

Не используйте ножную часть как ступень или опору для посадки, если это прямо не предусмотрено её назначением. Допустимая нагрузка на всё кресло не сообщает разрешённый вес на одной секции. Для получения рабочего положения сначала обеспечивают правильную посадку и свободное пространство, затем выполняют предусмотренные команды и ручные действия.

Удобство нужно проверить с реальным инструментом и размещением тележки. Опора может менять положение, но мешать руке мастера из-за прибора сбоку. Проверьте подход к стопе, доступ к расходникам, размещение кабеля аппарата и возможность убрать место. Кресло выбирают как часть рабочего участка, а не изолированно от остальных предметов.

Кому подойдёт каждый из трёх вариантов

- **Сириус-09: электрические высота и спинка, 96 200 руб.** Рассмотрите, если нужны два электрических движения, а механические ножные опоры подходят вашему процессу. Проверим посадку и рабочую высоту стопы.
- **Сириус-10: дополнительный наклон сиденья, 98 700 руб.** Подойдёт, когда в работе требуется электрически менять посадочный угол. Ножные части остаются механическими; опциональную педаль включим в заказ при необходимости.
- **МД-144А: три привода и пневматические ноги, 109 000 руб.** Выбирайте для сравнения электрических высоты, спинки и наклона кресла с ручной пневматической настройкой ног. Высота сиденья 61-91 см.

Кресла для проверки нужных движений



Педикюрное кресло "Сириус-09"

Два мотора: высота и спинка; механические ножные опоры

96 200 руб.



Педикюрное кресло "Сириус-10"

Три мотора: высота, спинка и наклон сиденья; ножные части механические

98 700 руб.



Педикюрное кресло "МД-144А"

Три электропривода; пневматические ножные части; съёмные подлокотники

109 000 руб.

Сравнить конструкции можно в разделе педикюрных кресел. Подберём модель под рабочую позу мастера, диапазон нужных положений и план помещения, затем подготовим состав управления и опций.

Как оценить разницу цены и комплект управления

Сириус-10 дороже Сириус-09 на 2 500 руб. по базовым ценам этой редакции. Но эта сумма является разницей двух изделий, а не универсальной ценой третьего двигателя. У кресел отличаются высотные показатели и рабочий подъём ноги. Сравнивайте всю нужную вам конструкцию и выбранное исполнение, сохраняя одинаковые условия поставки.

Сириус-10 комплектуется стандартным пультом. Ножная педаль предлагается как дополнительная опция за 3 500 руб. Тогда базовое кресло с этой одной опцией даёт 102 200 руб. До заказа проверим, какими движениями управляет выбранная педаль, и включим её в ведомость. Наличие педали в фотографии или у другой модели не определяет вашу комплектацию.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Начальное значение калькулятора 96 200 руб. относится к Сириус-09 без дополнений. Выбор Сириус-10 даёт 98 700 руб.; добавка 3 500 руб. для описанного варианта с педалью даёт 102 200 руб. МД-144А при нулевой добавке стоит 109 000 руб. Для него совместимость и стоимость дополнительного управления проверяются отдельно, педаль Сириуса не переносится автоматически.

Формула складывает базовую цену одного выбранного кресла и введённые дополнительные расходы. Доставка, подъём, сборка, цвет и принадлежности попадут в сумму только после внесения их рассчитанной стоимости. Можно исключить кресло и посмотреть одну добавку. При отрицательном или недопустимо большом расходе появляется ошибка; скидка оформляется условием заказа, а не отрицательной строкой расхода.

Ручной пульт должен быть доступен в обычной позе и иметь предусмотренное место хранения. Кабель проверяют при всех используемых положениях, чтобы он не натягивался и не проходил через движущиеся части. Педали требуется место на полу, где она доступна мастеру и не мешает посадке, уборке или колёсам рабочего стула.

Память положений, беспроводная связь и одновременные команды относятся к отдельным функциям управления. Число кнопок на пульте не подтверждает каждую из них. Перед покупкой подготовим перечень команд конкретного исполнения. Это особенно полезно, когда одним креслом пользуются разные мастера и каждому нужен свой набор рабочих положений.

Питание, нагрузка и рабочий цикл

Два или три мотора не сообщают мощность потребления. Для подключения нужны напряжение, частота, требования к электропитанию и параметры конкретной поставки. Подготовим документы выбранного кресла для проверки точки подключения с исполнителем. В проекте учитывают также расположение кабеля и доступ к разъёму, а не только наличие свободной розетки.

У приводов может быть ограничение продолжительности движения и требуемых пауз. Рабочий цикл механизма не равен длительности педикюра. Пока клиент находится в установленном положении, двигатель подъёма может не двигаться. Поэтому оценка нагрузки по часам услуги или перенос режима похожего кресла не заменяют инструкцию вашей модели.

Для Сириус-09 и Сириус-10 приведена грузоподъёмность 300 кг. Это параметр определённых конструкций; из него не следует одинаковая нагрузка на подлокотник, подножку или подголовник. Разрешённые условия посадки и перемещения проверяются по документам. У МД-144А нужные ограничения подготовим до согласования заказа, без присвоения ему значения соседней модели.

При частой смене клиентов полезно посчитать последовательность действий: посадка, подъём, спинка, нужный угол и настройка ног. Затем оцените число повторений и интервалы между ними. Если для выбранного оборудования требуется определённый режим приводов, он должен укладываться в этот процесс. Большое число моторов не отменяет ограничения каждого механизма.

Разметка, приёмка и первая рабочая настройка

На плане разместите кресло в используемых положениях, рабочий стул, тележку и путь клиента. Размер 193 × 76 см у двух Сириусов помогает начать разметку, но не задаёт площадь всего поста. Нужно добавить людей, изменение опор, место управления и доступ к обслуживанию. Нужные расстояния проверяют по схеме, помещению и реальной работе.

Если остаётся мало места у стены, проверьте раскладывание и подход к задней части до покупки. Кресло может помещаться в сидячем положении и мешать маршруту при изменении спинки. Разметка лентой и шаблонами помогает проверить это заранее. Для МД-144А учитывайте полную ширину 81 см, а не только мягкую часть 65 см.

При получении сверяют модель, цвет, количество и состав управления. Осмотрите упаковку и поверхности, проверьте комплект подголовника, подлокотников и опор по ведомости. Если заказана дополнительная педаль, она должна быть названа отдельно. Сохраните документы, обозначение исполнения и сведения для обращения в сервис.

После правильной сборки последовательно проверьте каждое движение по инструкции. У двухмоторной модели отдельно убедитесь в работе высоты и спинки. У трёхмоторной покажите дополнительный наклон и отдельно ручные ноги. Проверяйте свободное пространство, предусмотренную остановку и фиксацию. При необычном шуме или непредусмотренном движении прекратите проверку и обратитесь по порядку обслуживания.

Пробную последовательность удобно выполнить вместе с мастером до записи клиентов. Он занимает обычную позу, подводит инструмент и меняет положение стопы. Затем проверяет доступ к тележке и возможность убрать поверхность. Так выбор между двумя и тремя моторами связывается с реальными действиями, а не только с впечатлением от нажатия кнопки.

Уход и обслуживание без лишних вмешательств

Для обивки, окрашенного каркаса, пластика основания и узлов управления нужен соответствующий уход. Влагозащитное покрытие металла не является разрешением заливать привод или электрический разъём. Совместимость средств с материалами и способ обработки проверяют по документам изделия и самого средства. Подготовим необходимые сведения по выбранному исполнению.

Доступ к уборке стоит сохранить при расстановке. Если педаль или провода постоянно перекладывают через загрязнённую зону, удобство управления ухудшается. Проверьте их штатное размещение и порядок подготовки места между клиентами. Требования обработки не зависят от числа моторов; мебель должна подходить для предусмотренного ухода.

Самостоятельная разборка привода, изменение пульта или случайная смазка не относятся к обычной настройке рабочего положения. При проблеме сохраните модель, описание симптома и условия его появления. Поможем передать информацию в сервис и проверить порядок дальнейших действий. Профилактические операции и интервалы берут из инструкции, а не назначают одинаково всем электрическим креслам.

FAQ: два или три мотора в педикюрном кресле

Третий мотор Сириус-10 поднимает каждую ногу?

Он отвечает за наклон сиденья. Ножные части этой модели регулируются механически. Если нужна другая работа с ногами, сначала проверим схему опор и подходящие конструкции.

Пневматические ноги МД-144А являются электрическими?

Их настраивают вручную с помощью пневматического механизма. Три электрических движения кресла относятся к высоте, спинке и наклону. Способ каждой регулировки важно сохранить в ведомости заказа.

Разница 2 500 руб. является стоимостью одного мотора?

Это разница базовых цен Сириус-10 и Сириус-09 на дату редакции. Сравниваются два изделия с отличающимися высотными параметрами, поэтому сумму не следует переносить на любую другую пару кресел.

Педаль входит в базовую цену Сириус-10?

В базовом составе стандартный пульт, ножная педаль является опцией за 3 500 руб. С ней рассмотренный расчёт даёт 102 200 руб. Функции и совместимость выбранного управления проверим перед заказом.

Почему нельзя выбрать кресло только по максимальной высоте ноги?

Мастеру нужны также удобная нижняя посадка, подход к стопе, положение корпуса клиента и доступ к ручным опорам. Крайнее значение помогает сравнить предел, но не описывает всю рабочую позу.

Число 108 см у Сириус-10 включено в обычный диапазон?

В статье оно вынесено отдельно. Подготовим схему и точку измерения для этого положения. Габаритные 75,5-90 см и высота ноги 120 см не объединяются с ним в один диапазон.

Три двигателя расходуют электричество всю процедуру?

Расход зависит от работы конкретных узлов и других функций. Время неподвижного положения не равно времени движения моторов. Для расчёта питания и режима нужны параметры выбранной поставки.

Что прислать для предметного подбора?

План поста, рост и рабочую позу мастера, перечень услуг, желаемые положения стопы и требования к управлению. Подберём конструкцию и проверим нужные настройки вместе с остальным оснащением.

Кресла и подбор оборудования

Педикюрное кресло Сириус-09
Педикюрное кресло Сириус-10
Педикюрное кресло МД-144А
Каталог педикюрных кресел
Как выбрать педикюрное кресло для кабинета