Как примерить мойку-реклайнер до монтажа в барбершопе

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Мойку-реклайнер выбирают по полному циклу от посадки клиента до выхода, с учётом воды, слива и обслуживания. Электрическая подножка помогает менять положение ног, а механический поворот кресла может облегчить подход со стороны. Сравним «Амелию», МД-3043 и «Валенсию», проверим размеры в рабочих положениях и подготовим состав заказа для монтажника.

Что именно приводит мотор

Отдельно проверяют электрическую подножку, наклон спинки, высоту кресла и положение раковины. Наличие моторизованной подножки не подтверждает подъём всей мойки. Подвижная раковина также не является признаком электрического механизма.

У «Амелии» электромотор раскладывает кресло, а подножка регулируется пультом. У МД-3043 прямо указана электрическая подножка, а сантехнический комплект включает узел наклона раковины. Схему независимых и связанных движений уточняют для конкретного исполнения.

Три способа устроить рабочее место

Модель	Регулировки	Внешние размеры	Комплект и особенности
«Амелия»	Электрическое раскладывание и подножка; пульт	Высота 95 см, ширина 84 см; длина 125-155 см	Глубокая керамическая раковина, сантехнические приспособления, крепления; нагрузка 300 кг
МД-3043	Электрическая подножка; узел наклона раковины	Высота 99 см, ширина 66 см; длина 128-156 см	Глубокая чёрная керамическая раковина, душик, смеситель; крепление к полу
«Валенсия»	Наклон спинки рычагом; поворот кресла с педалью	Высота 91 см; указанная ширина 78-100 см, длина 160-180 см	Глубокая керамическая раковина, смеситель, душ и слив; электрический привод не подтверждён

У «Валенсии» механические органы управления помогают оценить, где действительно нужен электропривод. Числа ширины и длины даны диапазонами. Для монтажа запросим крайние положения кресла и чаши на одном чертеже.

- **Амелия: электрическая подножка и широкое сиденье, 69 500 руб.** Примерьте внутреннюю ширину 60 см и управление пультом. Если нужна педаль, посчитаем комплектацию отдельно.
- **МД-3043: электрическая подножка при ширине 66 см, 67 500 руб.** Рассмотрите, если на плане нужна более узкая мойка. Сверим траекторию ног, узел наклона чаши и крепление к полу.

- **Валенсия: поворотное кресло и ручной наклон, 71 950 руб.** Примерьте, если для посадки важен поворот кресла. Наклон спинки задаётся рычагом, а педаль служит для поворота.

Три мойки для примерки посадки и управления

		
Мойка для барбершопа реклайнер "Амелия" Электрическая подножка, длина 125-155 см **69 500 руб.**	**Мойка для барбершопа "МД-3043"** Ширина 66 см, крепление к полу **67 500 руб.**	**Мойка для барбершопа "Валенсия"** Педаль поворота, рычаг наклона спинки **71 950 руб.**

Модели собраны в разделе моек для барбершопа. Пришлите план места с точками воды, слива и питания. Подберём исполнение и проверим, какие размеры нужны монтажнику.

Ширина кресла и внутренняя посадка

У «Амелии» внешняя ширина 84 см, внутренняя ширина 60 см, глубина 48 см. У «Валенсии» внутренняя ширина 52,5 см, глубина 45 см. Наружный габарит с подлокотниками не является шириной сиденья.

Клиенту должно подходить положение корпуса относительно раковины. Широкое сиденье само по себе не подтверждает удобную опору шеи для разных людей. Примерка проходит с выбранной мягкой частью и раковиной, а не отдельно на похожем кресле.

Высота раковины и высота сиденья

У «Амелии» приведена строка минимальной/максимальной высоты с раковиной 65/95 см. Она не подтверждает моторизованную высоту сиденья 65-95 см: точка измерения и связанное движение должны быть отдельно пояснены.

Для посадки нужны высота поверхности сиденья, положение шейной опоры и их взаимное изменение при раскладывании. Для мастера нужен уровень доступа к волосам. Сравнение этих точек точнее одной общей цифры высоты корпуса.

Пульт, педаль и питание

У «Амелии» указан пульт, а ножная педаль доступна за доплату. Цена и наличие опции согласуются при заказе. Педаль освобождает руки, но её расположение должно позволять управление без случайного нажатия и попадания в зону воды.

Мощность двигателя, потребляемая мощность всей системы и число независимых моторов являются разными характеристиками. Текущие карточки не дают подробной электрической спецификации, поэтому нельзя назначить универсальную мощность или число моторов по одному слову «реклайнер».

До монтажа нужны данные питания, допустимые условия подключения, схема кабеля и защитные требования из паспорта. Керамическая раковина и металлическое основание не определяют класс электрозащиты. Подключение выполняют с учётом документации и условий помещения.

Вода, слив и крепление

Сантехнический комплект не подтверждает совместимость с любой подводкой. До заказа согласуйте точки горячей и холодной воды, слив, размеры соединений и доступ для обслуживания. Расположение коммуникаций проверяют в исходном и разложенном положениях, чтобы шланги не натягивались.

МД-3043 крепится к полу. Тип крепежа, основание пола и монтажная схема должны соответствовать конкретному исполнению. У «Амелии» названы противоскользящие подпятники и крепления в комплекте; это не повод самостоятельно выбрать способ установки без схемы.

Узел наклона раковины не должен заставлять клиентскую голову следовать случайному положению смесителя. Проверяют опору шеи, доступ к душу и свободный слив. Глубокая раковина не гарантирует отсутствия брызг при любом напоре.

Нагрузка и условия движения

У «Амелии» грузоподъёмность 300 кг. Требуется подтвердить условия этой величины и регулировки с клиентом. Она не обозначает нагрузку одной подножки, края раковины или подлокотника.

Для МД-3043 и «Валенсии» подтвердим допустимую нагрузку по документации конкретного исполнения. Собственная масса, масса упаковки и допустимый вес клиента относятся к разным характеристикам.

Уход и обслуживание

Керамику, обивку, моторный блок и органы управления обслуживают по разным правилам. Поверхность раковины не определяет химическую стойкость шланга и покрытия кресла. Средства очистки и обработки сопоставляют с инструкциями материалов.

Уточните доступ к сливу и фильтру, смену душевого шланга, пульта и привода. Запишите порядок действий при остановке мотора и допустимый возврат в исходное положение. Принудительное движение подножки не заменяет сервисную процедуру.

Чертёж и перечень комплектации

Попросите схему именно заказанного исполнения и отметьте на ней положения спинки, подножки и головы клиента. Для оборудования с раковиной добавьте коммуникации и точки сервисного доступа. Фотография в вертикальном положении не раскрывает полный рабочий контур.

Согласуйте состав заказа письменно: модель, обивка, органы управления, регулируемые опоры и крепление. Если часть движений выполняется вручную, это должно быть понятно до покупки. Дополнительная педаль или другое основание могут менять цену и расположение оборудования.

После сборки проверьте совпадение комплекта и маркировки, затем настройку по инструкции. Данные соседнего кресла или мойки не заменяют паспорт конкретного изделия, даже когда корпус выглядит одинаково.

Проведите клиента через весь цикл у мойки

Начните с подхода к пустой мойке и выбора стороны посадки. Поставьте рядом рабочую тележку и всё, что обычно стоит у кресла. Пройдите от входа, отведите подножку в исходное положение по инструкции и проверьте, где клиент ставит ноги при посадке. У поворотной «Валенсии» примерьте посадку с нужной стороны, затем верните кресло в рабочее положение и проверьте фиксацию. Для разных видов пола и расстановки мебели важны свободный подход и понятный порядок действий.

Затем примерьте положение головы в чаше. Клиенту нужно спокойно опереться на кресло и шейную опору. Мастер проверяет, может ли взять душ, дотянуться до смесителя и промыть

затылок привычным движением, без сильного наклона через чашу. Сравните несколько обычных положений и клиентов разного роста. Если помогает изменение наклона чаши или спинки, запишите, какое движение действительно нужно и в какой момент цикла. Тогда проще подобрать конфигурацию, которую будут использовать ежедневно.

Пройдите возврат в исходное положение и выход. Пульт должен быть доступен там, откуда мастер видит ход подножки. Перед первым включением проверьте по инструкции свободное пространство для движущихся частей и подставки для ног. При примерке оцените путь кабеля и место хранения пульта, чтобы его не приходилось класть на мокрый край. Для ножной педали отдельно отметьте рабочую сторону, доступность и предусмотренное безопасное размещение.

Нанесите два контура на план барбершопа

Для «Амелии» рабочая длина меняется с 125 до 155 см, то есть добавляются 30 см. Отметьте обе границы на полу, сохранив одну исходную точку, например заднюю отметку по монтажной схеме. Для МД-3043 разница между указанными длинами 128 и 156 см равна 28 см. У «Валенсии» размеры даны диапазонами. Для эскиза используйте подтверждённый крайний габарит и проверьте отдельную траекторию поворота кресла.

В условном примере для «Амелии» добавим 0,55 м позади раковины и 0,45 м со стороны подножки к длине 1,55 м. По ширине к 0,84 м добавим 0,65 м с одной стороны и 0,45 м с другой. Прямоугольник получится 2,55 × 1,94 м, около 4,95 м². Эти прибавки нужны только для примера. Реальные размеры определяются монтажной схемой, дверью, проходами и тем, как мастер подходит к чаше. Пространство обслуживания и открывания шкафа нанесите на тот же план.

Если моек две, нарисуйте обе в крайних положениях одновременно. Места, которые свободны у одной мойки, могут перекрываться со второй, когда подняты обе подножки или клиенты садятся одновременно. Добавьте маршрут от рабочих кресел, место с полотенцами и доступ к воде. Отдельно проверьте, можно ли снять сервисную панель при установленной соседней мойке. Чертёж с оборудованием в одном положении может скрыть этот конфликт.

Этап примерки	Что записать	Как проверить
Посадка	Сторона входа, положение подножки и подлокотников.	Пройти путь клиента с расставленной мебелью.
Раскладывание	Крайние положения спинки и опоры ног, место пульта.	Сверить реальные движения с инструкцией и отметить контур на полу.
Работа у чаши	Уровень шейной опоры, доступ к душу и сливу.	Примерить движения мастера в нужных рабочих положениях.
Монтаж	Вода, слив, питание, крепление и доступ к узлам.	Передать схему монтажнику и подтвердить совместимость с помещением.
Сервис	Доступ к шлангам, управлению, фильтру и креплениям.	Проверить, остаётся ли место для доступа после установки соседней мебели.

Смета мойки с управлением и монтажом

Запишите модель, цвет чаши, выбранный орган управления и условия монтажа отдельными строками. На 5 ноября 2026 года базовая «Амелия» стоит 69 500 ₽, а педаль вместо пульта добавляет 3 500 ₽. Стоимость исполнения с педалью в этом расчёте составляет 73 000 ₽. При условных 7 000 ₽ за доставку и монтаж получится 80 000 ₽. Для базового исполнения с пультом и теми же условными расходами итог 76 500 ₽. Введите сумму дополнительных расходов в калькулятор, учитывая педаль только при её выборе.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Если мастер работает один, в смету полезно добавить время простоя при обслуживании. Попросите описать, какие узлы можно заменить на установленной мойке, а где нужно освобождать зону или перекрывать воду. Сравнивайте предложения с одинаковыми работами: занос и подключение могут входить в одну смету и добавляться отдельно в другой. Для пола с отделкой или уже подведёнными коммуникациями монтажник проверяет основание и точки подключения до сверления.

При повторном заказе для второго кресла запишите, что уже подтвердилось на первом: положение органов управления, удобство у чаши, доступ к обслуживанию и совместимость коммуникаций. Если второе место зеркально, заново примерьте подход и кабели. Схема монтажа остаётся той же для выбранной модели, а рабочий маршрут меняется вместе с помещением.

FAQ о мойке-реклайнере

Какая модель подойдёт для электрической подножки?

Электрическая регулировка подножки подтверждена у «Амелии» и МД-3043. Другие движения сверим по выбранной модели.

В чём отличие педали «Валенсии»?

Педаль используется для поворота кресла вправо и влево, а наклон спинки задаётся боковым рычагом.

Почему при заказе нужна длина в двух положениях?

Так видно, куда выходит подножка и хватает ли места для движения. У «Амелии» длина меняется со 125 до 155 см.

Как проверить глубину и ширину сиденья?

Снимите внутренние размеры между мягкими частями и примерьте посадку вместе с чашей. У «Амелии» внутренние ширина и глубина 60 и 48 см.

Что подготовить для монтажника?

План зоны, состояние пола, воду, слив, питание и документацию на точное исполнение. В плане отметьте подходы для обслуживания.

Пульт и ножная педаль входят в одну цену?

Для «Амелии» пульт входит в базу, выбор ножной педали добавляет 3 500 ₽ по текущей комплектации.

Что делать, если привод остановился?

Прекратите использование и действуйте по инструкции изделия. Для сервиса запишите модель, положение частей и обстоятельства остановки.

Как проверить мойку при получении?

Сверьте исполнение и комплект, осмотрите чашу, обивку, кабели и крепления. Рабочие движения и герметичность проверяют после установки по инструкции.

Карточки моек из сравнения
Амелия: размеры, пульт и ножная педаль
МД-3043: электрическая подножка и монтаж
Валенсия: поворот и ручной наклон