Как проверить подогрев и рабочие положения СПА-кушетки

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Сравним СПА-кушетки «Милана-2» и МД-313А по управлению подогревом, рабочей высоте и покрытию. Проверим, что означают уровни и заявленная температура, как примерить кушетку с покрытием и что включить в запрос на обслуживание.

Два исполнения с подогревом

Модель	Размеры и регулировки	Подогрев и особенность заказа
«Милана-2» с подогревом	Длина 195 см, ширина 80 см, высота 60-80 см; 3 мотора; мягкий элемент 12 см	Кнопка сбоку, 3 степени нагрева; числовые температуры уровней не приведены
МД-313А	Длина 194 см, ширина 82 см, высота 68,5-101 см; 4 мотора; мягкий элемент 17 см	Подогрев до 42 °С; полный перечень движений уточняют по инструкции

У «Миланы-2» нагрев включается боковой кнопкой с тремя степенями. У МД-313А заявлен нагрев ложа до 42 °С. Запросите для каждой системы перечень режимов, место измерения температуры и условия, в которых получены параметры.

- **Милана-2 с тремя степенями нагрева, 185 000 руб.** Проверьте уровни нагрева, органы управления и диапазон высоты 60-80 см.
- **МД-313А с подогревом до 42 °С, 199 000 руб.** Запросите схему четырёх приводов, параметры нагрева и условия ухода за покрытием.

Кушетки для проверки подогрева и рабочей высоты



СПА кушетка "Милана 2" с подогревом

195 × 80 см, высота 60-80 см, три мотора

185 000 руб.



СПА кушетка "МД-313А" с подогревом

194 × 82 см, высота 68,5-101 см, четыре мотора

199 000 руб.

Сравните другие СПА-кушетки по рабочим положениям, матрасу и управлению подогревом.

Уровни нагрева и условия измерения

Три степени нагрева у «Миланы-2» обозначают три режима системы. Без документации нельзя назначить им конкретные температуры или считать их тремя независимыми областями. Один уровень может относиться к всей предусмотренной нагреваемой поверхности. Схема нагревателей и способ управления являются отдельными характеристиками.

Для МД-313А подтвердите, к какой поверхности или части системы относится 42 °C. Попросите объяснить индикацию, температуру на уровнях, время выхода на режим и порядок отключения. Пользуйтесь документированными режимами выбранного исполнения.

Важны смысл индикации, порядок выключения, поведение после перерыва питания и наличие документированной защиты. Таймер завершения работы и аварийное ограничение нагрева выполняют разные задачи. Подсветка основания не показывает температуру ложа, если такое значение не предусмотрено системой.

Встроенный подогрев, термоодеяло и дополнительный матрас

Встроенная система находится в конструкции кушетки и работает с её предусмотренным покрытием. Термоодеяло охватывает клиента и может отдельно управлять несколькими областями. Съёмная нагревательная накладка является самостоятельным изделием со своим питанием и ограничениями. Это три разных решения, а не равнозначные способы получить одну и ту же функцию.

Встроенный нагрев выбирают, когда тепло рабочей поверхности нужно в используемом процессе и совместимые покрытия согласованы. Секционная оболочка нужна для другой организации воздействия. Нельзя складывать их преимущества арифметически и включать два источника нагрева одновременно без предусмотренной совместимости.

Толстая накладка между встроенной системой и клиентом меняет тепловой контакт. Увеличение настройки ради компенсации такого слоя не является подтверждённым способом эксплуатации. При выборе сначала определяют разрешённую схему покрытий, а затем проверяют работу по инструкции.

Ширина, посадка и толщина матраса

Минимальная высота также заметно отличается: 60 см у «Миланы-2», 68,5 см у МД-313А. Максимальная регулируемая высота не компенсирует слишком высокую посадку, если клиенту неудобно садиться. Проверяют отдельно вход, рабочее положение мастера и допустимый диапазон под нагрузкой.

У «Миланы-2» мягкий элемент 12 см, у МД-313А 17 см. Сравните поддержку, наполнитель и доступ к ложу на демонстрации. Для размера поверхности запросите полезную ширину отдельно от габаритов изделия.

Управление, свободное место и питание

У «Миланы-2» ручной или ножной пульт для движения выбирают при заказе. Нагрев управляется боковой кнопкой. У МД-313А в комплекте указан пульт. Уточните, где находится управление нагревом, и проверьте доступ к нему при занятых боковых сторонах.

На плане учитывают длину ложа, подголовник, движение секций и пространство для работы со всех нужных сторон. Если условная кушетка длиной 200 см имеет по 60 см свободного пространства у двух торцов, общая длина зоны составляет 320 см. Это арифметический пример, не норматив и не готовый план: нужные расстояния зависят от доступа и проекта помещения.

У МД-313А указаны четыре двигателя. В описании перечислены подъём, регулировка спинки и угла наклона сиденья. Попросите полную схему движений и разрешённые положения. У «Миланы-2» указаны три мотора, а точный перечень функций проверяют по выбранной комплектации.

Обивка, уход и сервис

Экокожа и ПВХ не являются полными обозначениями состава и разрешённой обработки. Для выбранной обивки нужны конкретные средства, концентрации, время контакта и порядок удаления. Влагоустойчивость поверхности не означает герметичность швов, пульта и электрической части.

В обслуживании различают нагреватель, датчик, управление и привод. Если кушетка поднимается, но нагрев не включается, это не подтверждает исправность всей системы. Для заявки записывают исполнение, индикацию и наблюдавшийся симптом. Не пытаются

компенсировать необычный локальный нагрев дополнительными слоями и не вскрывают обивку для самостоятельного поиска элементов.

Итоговый заказ содержит точную модель, подогрев как включённую функцию или опцию, ширину и материал матраса, пульт, описание регулировок и документы подключения. Выбирать стоит подходящую рабочую конструкцию с подтверждённым управлением теплом. Максимальная температура и число приводов сами по себе не определяют комфорт или результат процедуры.

Подогрев как опция: как читать предложение

В спецификации полезно отдельно указать базовую кушетку, матрас выбранной ширины и толщины, нагревательную систему, пульт и другие дополнительные функции. Такая запись показывает, за что меняется сумма. Если поставщик предлагает вариант без нагрева и вариант с ним, одинаковыми должны оставаться остальные строки.

Например, в условном сравнении база стоит 180 тысяч рублей, подогрев добавляет 15 тысяч, выбранный матрас ещё 10 тысяч. Итог равен 205 тысячам. Это пример структуры предложения, а не цены конкретных изделий. Сравнение с другой кушеткой за 190 тысяч без подтверждённой ширины и опций ещё не показывает экономию.

Подсветку, розетку, USB, систему памяти и нагрев учитывают отдельно. Они могут присутствовать одновременно, но выполняют разные задачи. Память позиций приводов не подтверждает память температуры, а световая подсветка основания не является рабочим освещением мастера. Каждая используемая функция должна быть описана своим управлением и ограничениями.

Как проверить документацию системы нагрева

Нужны расположение нагревательных областей, смысл каждого уровня или значения температуры, порядок отключения и допустимые покрытия. Для встроенного нагрева важна замена матраса: новый мягкий элемент может иметь другое расположение нагревателя или датчика. Совместимость запасного покрытия нельзя определять только по внешней длине и ширине.

Если заявлена равномерность прогрева, уточняют условия её оценки. Пустое ложе и поверхность с клиентом и разрешённой простынёй имеют разные условия теплообмена. Время выхода на режим тоже зависит от исходного состояния и контроля. В статье не приводятся придуманные универсальные «пять минут прогрева», поскольку в проверенных карточках такого подтверждённого показателя нет.

У автоматики различают регулирующее управление и предусмотренное защитное отключение. Сотруднику нужны действия при ошибке, необычном запахе, локальном перегреве и повреждении поверхности. Неисправность не диагностируют длительным прогревом с клиентом. Последовательность проверки и возврата в работу берут из документации и сервисного заключения.

Электричество: считать отдельно время нагрева и движения

Для расчёта расходы разделяют по потребителям. Нагреватель может включаться циклически, двигатели работают во время регулировок, а подсветка и встроенные устройства имеют свои режимы. Поэтому паспортный максимум всей кушетки нельзя умножить на продолжительность всех записей и объявить это точным расходом.

Ежедневная подготовка и сохранение покрытия

Схема подготовки включает доступный внешний осмотр, чистую разрешённую простыню или чехол, проверку состояния органов управления и включение по инструкции. Если используется толстый аксессуар, он должен быть согласован заранее. Случайные дополнительные слои не должны заменять выбор подходящего матраса.

После работы систему отключают предусмотренным способом и выполняют уход с соблюдением условий остывания и обработки. Отдельное внимание уделяют швам, лицевому вырезу и участкам движения. Разрушение покрытия меняет не только внешний

вид: через повреждённую поверхность могут возникать другие условия контакта с внутренними компонентами.

При сервисе сохраняют точную маркировку матраса и нагревательной системы, особенно если они заменялись. История «ремонтировали кушетку» недостаточна: восстановление привода, смена пульта и замена нагревательной части относятся к разным узлам. Документы помогают заказать совместимую деталь и проверить результат обслуживания.

Примерьте управление и рабочие положения

Участок	Что проверить	Какие данные записать
Рабочая высота	Измерьте поверхность ложа и подход мастера в нужных положениях.	Высоту стула, положение секций и свободный просвет у основания.
Нагреваемая зона	Получите схему и проверьте режим с разрешённым покрытием.	Границы зоны, смысл уровней и порядок отключения.
Мягкая часть	Сверьте форму матраса, вырез для лица и съёмные детали.	Обивку, допустимый уход и артикулы сменных элементов.
Подключение	Примерьте кабель и управление во всём рабочем диапазоне.	Размещение питания, пульта и доступ для сервиса.

Если место используется для нескольких услуг, проверьте каждое рабочее положение. В габаритах «Миланы-2» указана ширина 80 см, у МД-313А 82 см. Для выбора важны доступ с боков и возможность подойти к изголовью. Измерьте полную ширину с выбранными подлокотниками, затем расположите тележку и стул. На плане отметьте, как они перемещаются при подъёме и наклоне кушетки.

При замене покрытия или матраса согласуйте конструкцию, способ нагрева и допустимые материалы с поставщиком. Подбор по толщине и внешнему размеру полезен только вместе с подтверждённой совместимостью. Запишите комплектность каждого исполнения до оплаты.

Посчитайте кушетку, доставку и подготовку

На 5 ноября 2026 года «Милана-2» с подогревом стоит 185 000 ₽, МД-313А 199 000 ₽. При условных 6 000 ₽ на доставку и согласованную подготовку итоги составят 191 000 и 205 000 ₽. Введите ваши расходы. Подогрев включён в названные исполнения, а отделку, управление и дополнительные принадлежности сверяйте по заказу.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Для оценки электричества запишите фактическое среднее потребление и время работы. Например, если измеренная средняя мощность за период составляет 80 Вт, за четыре часа получится 0,32 кВт·ч. За 24 одинаковых дня это 7,68 кВт·ч. В свой расчёт подставьте режим, измерения и тариф. Такой пример показывает расход в заданных условиях и не устанавливает параметры моделей.

FAQ о СПА-кушетках с подогревом

Как выбрать уровень у Миланы-2?

Получите руководство к трём степеням нагрева и проверьте управление на выбранной комплектации.

Что означает «до 42 °C»?

Заявленный предел для МД-313А. Уточните, что измерялось и при каких условиях.

Какие движения у МД-313А?

В карточке перечислены подъём, спинка и наклон сиденья. Полную схему четырёх приводов уточняют по паспорту.

Как проверить покрытие?

Запросите допустимые материалы, способ ухода и условия работы подогрева с выбранной простынёй.

Можно ли взять другой матрас по размерам?

Подтвердите совместимость с конструкцией, нагревателем, датчиком и креплениями.

Как сравнить доступ у торца?

Примерьте подход с рабочим стулом при нужной высоте и положении ложа.

Что уточнить по электропитанию?

Напряжение, полное потребление, кабели и порядок подключения по паспорту.

Что проверить при приёмке?

Комплектность, управление, регулировки, покрытие и штатные функции по инструкции.

Карточки кушеток и параметры подогрева
Милана-2 с подогревом, три уровня и размеры
МД-313А, подогрев и четыре электропривода