Как подобрать насадки и фильтры для аппарата алмазного пилинга

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

У аппарата алмазного пилинга проверьте насадки, рабочие рукоятки и вакуумный тракт одним комплектом. На примере NV-08 разберём, как записать девять наконечников в ведомость, зачем нужны две строки для D180 и что запросить по фильтрам, разъёмам и обслуживанию.

Что входит в комплект NV-08

Позиция	Данные карточки NV-08	Что подтвердить до оплаты
Рукоятки	Две манипулы микродермабразии	Артикулы, разъёмы и совместимые насадки
Насадки	Гладкая, D80, D100, D120, D150, D160, две D180 разного диаметра и D220	Девять позиций, размеры и таблица маркировки изготовителя
Вакуум	Регулирование до 0,8 атм	Точка отсчёта, условия измерения и перечень расходников
Температурный модуль	Молоточек с заявленными режимами 10 и 42 °C	Условия измерения, состав и регламент ухода

Попросите фотографию комплекта и паспорт на поставляемое исполнение. Для каждой рукоятки запишите, какие насадки к ней подходят, как они соединяются и какие сменные части можно купить отдельно. Для температурного модуля оформите свою строку. Сведения о режимах подтверждают по руководству для конкретного аппарата.

- **NV-08 с девятью насадками, 20 000 руб.** Сверьте две рукоятки, две позиции D180 и перечень фильтров

NV-08 для сверки ведомости



Аппарат алмазной микродермабразии "NV-08" (2 в 1)

Две манипулы, девять насадок и температурный модуль

20 000 руб.

Сравните другие косметологические аппараты по набору рабочих частей, расходникам и сервису.

Как записать маркировку D80, D180 и D220

Для каждого наконечника выделите две графы. В первой укажите код поверхности по документации производителя, во второй фактический размер рабочей части. В комплекте NV-08 приведены две D180 разных диаметров. Попросите указать их отдельно с артикулами и размерами. В заказе запасных деталей используйте обе характеристики вместе с моделью аппарата и типом посадки.

Гладкая насадка тоже входит в перечень из девяти. Для неё попросите указать назначение, способ установки и уход по инструкции. Если поставщик предлагает универсальный набор, сравните коды и размеры с конкретным аппаратом. Перечень допустимых рабочих условий уточняют по паспорту и подготовке специалиста. Приёмку удобнее провести по списку, в котором каждая насадка занимает свою строку.

Поверхность насадки и расходные части аппарата

При выборе уточните, на какой рабочей части закреплён абразивный слой и что предусмотрено для сбора частиц. Для системы с фиксированной рабочей поверхностью в опись вносят сам наконечник и расходники вакуумного тракта. Если сравнивают комплекты разных конструкций, попросите поставщиков описать способ работы, перечень материалов и схему тракта для каждого. По одинаковому названию процедуры трудно сопоставить требуемые принадлежности.

Запишите обозначение материала корпуса насадки и требования к рабочей поверхности. Попросите критерии осмотра, которые приводит изготовитель. При приёмке полезно проверить кромку, видимое покрытие и соединение с рукояткой. Если возникло замечание, отметьте его рядом с кодом и размером. В дальнейшем эта запись поможет согласовать замену именно той позиции, которая требовалась кабинету.

Для двух D180 попросите отдельные изображения маркировки и рабочей части. Сравните их размеры и обозначение посадки с документом. Если продавец указывает один артикул для комплекта, попросите дать обозначения отдельных принадлежностей для повторной закупки. Храните данные комплекта рядом с серийным номером аппарата, чтобы при замене можно было проверить совместимость с поставленной версией.

Размер наконечника и параметры поверхности

Диаметр описывает геометрию контакта и помогает сверить доступ и посадку. Код поверхности уточняют по таблице изготовителя. Для закупки попросите оба значения и обозначение совместимой рукоятки. При осмотре проверьте состояние края, покрытия и места соединения. Если одна деталь имеет повреждение или отличается по маркировке, укажите это рядом с номером позиции в акте.

Запишите условия ухода для каждой детали. Изготовитель может предусматривать отдельный порядок для съёмного наконечника, рукоятки и вакуумного шланга. Попросите подтвердить, какие материалы и средства разрешены для рабочей поверхности. При покупке запасной насадки уточните совместимость с конкретной рукояткой, состав комплекта и срок доставки.

Как проверить вакуум по документам

Вакуумный тракт используют для отвода частиц к предусмотренной части системы. Попросите схему от насадки через рукоятку и шланг до фильтра и блока. Для параметра до 0,8 атм запишите точку измерения и способ отсчёта. Одна атмосфера соответствует примерно 101,3 кПа. При арифметическом переводе 0,8 атм дают около 81 кПа. Для оценки именно разрежения нужны единица и обозначение отсчёта из документации.

Запросите, как специалист проверяет работу тракта с установленной насадкой и какие значения предусмотрены для демонстрации. Состояние фильтра, шланга и соединений влияет на результат проверки. Если в паспорте отдельно описаны измерение давления и потока, укажите эти строки раздельно. Параметры использования определяют по руководству и подготовке специалиста.

Проверьте расходники и доступ к фильтру

Запросите тип фильтра, его артикул, количество в базовой поставке и условия замены. В карточке NV-08 полный список расходных фильтров требуется уточнить. На плане рабочего места обозначьте, где находится фильтр, как подойти к рукоятке и где хранится запас. Проверьте маршрут шланга рядом с тележкой и кушеткой по требованиям инструкции.

Если для обслуживания нужно снять деталь, попросите показать порядок по руководству. Для чистки каждой части уточните разрешённые материалы и действия, которые относятся к сервису. В закупочной ведомости разделите фильтры и рабочие насадки. При повторном заказе прикладывайте маркировку аппарата и деталь из описи, чтобы избежать ошибок в посадке и размерах.

Как подготовить две рукоятки к приёмке

Составьте два листа с обозначением рукояток и соответствующими расходниками. На демонстрации попросите показать маркировку и предусмотренные подключения для каждой. Если в комплекте есть разные диаметры насадок, укажите, для каких рукояток они предназначены. Возможность совместной работы и порядок переключения подтверждает изготовитель для конкретного исполнения. Запишите нужное действие в ведомости приёмки.

Подготовьте место, где сотрудник разложит насадки по коду и размеру. Запишите серийный номер блока, обозначения рукояток и состояние частей при распаковке. Для шлангов и фильтров попросите отдельные строки описи. Если поставка включает запасной фильтр или соединитель, отметьте количество и место хранения, чтобы его можно было сверить при обслуживании.

Сверка температурного модуля при демонстрации

У NV-08 отдельно указан молоточек с режимами 10 и 42 °C. Попросите документы на эту принадлежность и уточните, где и при каких условиях измерены температуры. На приёмке запишите, что предусмотрено для переключения и проверки по инструкции. Для хранения и ухода за молоточком выделите отдельную строку. Характеристики этого модуля описывают отдельную функцию оборудования.

Если поставщик предлагает другой молоточек или переходник, попросите документ о совместимости. На демонстрации проверьте маркировку, состояние корпуса и кабеля. Запишите, какие действия выполняет специалист, а какие разрешены пользователю по руководству. При замечании попросите указать способ проверки и срок устранения в акте.

Пример ведомости для двух рукояток

Внесите в опись обе рукоятки под отдельными номерами. Напротив каждой укажите совместимые насадки, маркировку и место хранения. Если один наконечник регулярно понадобится повторно, запросите цену второго такого же артикула. Девять разных позиций в коробке описывают набор вариантов. Количество запасов по конкретному коду согласуйте в заявке по потребности кабинета и предусмотренному порядку обработки.

Когда одну рукоятку отправляют в сервис, сохраните акт с её маркировкой и список оставшихся частей. Если комплект пополняют позже, отметьте дату и совместимость с блоком. Такой учёт помогает выяснить, к какому аппарату относятся запасные фильтры и насадки. У поставщика получите подтверждение, что сменная часть подходит к точному исполнению и поставляется в нужном количестве.

Что включить в отдельный регламент ухода

В листе ухода разделите абразивную поверхность, корпус рукоятки, кабель температурной части и вакуумные принадлежности. Для каждой строки укажите руководство, допустимые средства и ответственного. Способ обработки съёмной металлической части уточняют по материалу и инструкции изготовителя. В кабинет передают согласованный порядок обработки, хранения и проверки перед следующей работой.

Если сервисная проверка выявляет замечание в вакуумном тракте, попросите зафиксировать состояние соединений, магистрали и фильтра. Для заказа замены нужна конкретная деталь, её артикул и подтверждение по модели. Запишите срок поставки, условия диагностики и какие части следует передать в сервис. После возврата отметьте результат проверки и состояние комплекта в журнале.

При закупке на несколько рабочих мест повторите ведомость по каждому аппарату. Укажите серийный номер, фактические рукоятки и запас насадок. Когда принадлежности перемещают между кабинетами, совместимость подтверждают по документам, а передачу записывают в описи. Это полезно при следующем заказе фильтров и при обращении по гарантии.

Приёмка и условия обслуживания

Этап	Что запрашивают заранее	Что фиксируют при приёмке
Сверка аппарата	Маркировка, питание, руководство и комплект	Исполнение, серийный номер и состояние корпуса
Разбор насадок	Коды и диаметры, включая обе D180	Количество, посадка, состояние поверхности
Вакуумный тракт	Схема, фильтр и порядок проверки	Наличие соединений и результаты проверки специалистом
Температурная часть	Обозначение молоточка и регламент ухода	Состояние и работа по предусмотренной процедуре
Гарантия и расходники	Условия для корпуса, рукояток и принадлежностей	Руководство, артикулы запчастей и контакты

Если продавец указывает регистрационное удостоверение, запросите документ для точного исполнения и сверяйте реквизиты с реестром. Проверку функций проводит назначенный специалист по руководству. Замечания к поставке оформляйте с артикулом и сроком устранения. Для последующего обслуживания храните вместе паспорт, ведомость деталей и документ на гарантию.

Смета аппарата и расходных частей

Цена NV-08 на 5 ноября 2026 года составляет 20 000 ₽. Если по условной заявке подтверждены дополнительные расходы 4 200 ₽ на доставку и принадлежности, итог составит 24 200 ₽. Для реального заказа сложите согласованные расходники, запасные насадки и работы. Отметьте цену и дату для каждого артикула и сравните комплект по одной ведомости.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

В калькулятор введите подтверждённые дополнительные расходы. Для повторного заказа сохраните перечень совместимых деталей и срок поставки. На приёмке запишите фактическую маркировку. Если добавили фильтр или сменную насадку, сохраните отдельную строку с количеством и документом о совместимости.

FAQ о насадках и вакууме NV-08

Сколько насадок в карточке NV-08?

Девять, включая гладкую и две D180 разных диаметров. Сверьте обозначения и размеры по описи.

Как уточнить значение кода D80?

Запросите таблицу маркировки изготовителя и рабочий размер этой насадки для вашей рукоятки.

Что запросить по 0,8 атм?

Точку измерения, единицу и отсчёт, условия и способ проверки с комплектом принадлежностей.

Входят ли фильтры в комплект?

Согласуйте тип, количество и артикулы по описи поставки. Правила замены уточните в руководстве.

Где проверить температуры молоточка?

В документации на этот модуль. Запишите условия измерения и порядок проверки при вводе.

Как заказать сменную насадку?

Укажите модель блока, рукоятку, код и диаметр. Попросите подтверждение совместимости.

Что оформить при недостающей детали?

Укажите её артикул и количество, серийный номер аппарата и согласованный срок поставки.

Какие расходы добавить к цене?

Подтверждённые расходники, запасные насадки, доставку и работы по подготовке места.

Карточка NV-08 и каталог для сверки
NV-08, маркировка насадок и заявленные параметры
Каталог косметологических аппаратов